

## 不带紫外线的病历消毒柜

产品名称	不带紫外线的病历消毒柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	75971.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

-

### 不带紫外线的病历消毒柜

"以德敬人、以诚立人" 将是福意联企业永远遵循和追求的发展，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大境界、大收获。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业对社会有的福意联人。

不带紫外线的病历消毒柜产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,不带紫外线的病历消柜

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：不带紫外线的病历消柜更多型号产品规格参数：

型号

FYL-YS-150L

FYL-YS-280L

FYL-YS-430L

容积

150L

280L

430L

内尺寸（cm）

520×440×660mm

520×440×1230mm

520×530×1570mm

外尺寸（cm）

595×570×865mm

595×570×1445mm

595×680×1805mm

温度范围

2 ~ 48

控温方式

智能温控系统

温度显示

LED液晶显示屏，实时温度数字显示

制冷系统

压缩机

致冷剂

R600a ( 55g ) 无氟制冷

循环单元

优良风机强制对流

观察窗

全景玻璃门

箱内照明

节能灯

搁架

优良钢丝浸塑搁架，间距可自由调整

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿抖动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。不带紫外线的病历消柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

不带紫外线的病历消柜特点产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。箱门内侧内胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。箱体内部采用高密度聚氨酯整

体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，机器底部采用高可固定式PU万向轮。不带紫外线的病历消柜

勤发发