

移动拖车式40KW柴油发电机型号体积

产品名称	移动拖车式40KW柴油发电机型号体积
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO42000ET 功率:40KW 电压:单三相
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

移动拖车式40KW柴油发电机型号体积 移动电站柴油发电机常用于通信枢纽、广播电台、微波接力站等重要设施，应设有备用柴油发电机组。这类设施用电平时可由市电电力网供给。但是，由于地震、台风、战争等其他自然灾害或人为因素，使市电网遭受破坏而停电以后，已设置的备用机组应迅速起动，并坚持长期不间断地进行，以保证对这些重要工程用电负荷的连续供电，这种备用发电机组也属于常用发电机组类型。常用发电机组持续工作时间长，负荷曲线变化较大，机组容量、台数、型式的选择及机组的进行控制方式与应急机组不同。

静音式柴油发电机组噪音水平达到75分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。低噪音柴油发电机组移动性、适用性强、供电迅速。在市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点：外形美观，防雨、防尘等。

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： TO-N4105ZD

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 780/890kg

8.外形尺寸： 1700*950*1400mm

大泽动力静音柴油发电机凭借着较低的价格和宽敞的空间目前在市场上反响还不错，作为备用电源或临时电源柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用，同时发电机本身也是十分贵重的电气设备，因此，应该针对各种不同的故障和不正常工作状态，装设性能完善的继电保护装置。无论是机器，还是我们自己穿的衣服也是要给它加以好好的维护才会使用的更长。所以我们在选择发电机的时候不仅要了解发电机的质量这一块，也是要了解发电机的维护这一块。我们是一家生产发电机的，我们拥有可靠的技术，技术人员打造出赖以实用，经济的发电机组。为广大顾客提供优质的服务。