

相城区室内空气甲醛标准释放量检测 空气TVOC检测

产品名称	相城区室内空气甲醛标准释放量检测 空气TVOC检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

相信大家对甲醛都是不陌生的，甲醛是一种有毒有害的物质，但是生活中的一些装修建材中都含有甲醛。其实甲醛也有合理标准范围，在这个范围内甲醛对人体的伤害就会大大降低。

说说室内空气甲醛标准释放量标准范围是多少

当室内空气中甲醛含量为0.1g/m时，就有异味和不舒适感；达到0.5mg/m时，可刺激眼睛，引起流泪；达到0.6mg/m，可引起咽喉不适或疼痛；浓度更高时，可引起恶心呕吐，咳嗽胸闷，气喘甚至肺水肿；达到30mg/m，会立即致人死亡。

按照强制性国家标准《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）的规定，允许人造板及其制品的甲醛释放量为E1级或E2级。

其中，E1级产品可直接用于室内装饰装修；

E2级产品必须经过饰面处理（如表面喷涂油漆覆盖层、截面封边等）后才能用于室内装饰装修。

按照产品类型的不同，各类人造板采用的检测方法和甲醛释放限量值也不一样；

1.中密度纤维板、刨花板等人造板应采取穿孔萃取法检测，E1级产品甲醛释放量 9mg/100g；

E2级产品甲醛释放量 30mg/100g。

2.胶合板、细木工板、装饰单板贴面胶合板等人造板应采取（9~11）L干燥器法检测，E1级产品甲醛释放量 1.5mg/L；E2级产品甲醛释放量 5.0mg/L。

3.针对饰面人造板（包括实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等），国家规定必须符合E1级标准才能生产销售。在采用气候箱法检测时，其甲醛释放量 0.12mg/m³；在采用40L干燥器法检测时，其甲醛释放量 1.5mg/L。

2民用建筑室内环境污染控制规范

应该有传单

甲醛标准范围：

一类民用建筑 0.07mg/m³；

二类民用建筑 0.08mg/m³。