

## 科湿尔KS-30S工业型除湿机技术参数。

产品名称	科湿尔KS-30S工业型除湿机技术参数。
公司名称	苏州科湿尔环保科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市相城区渭塘镇湘渭路北98号
联系电话	0512-65794256 13913532468

## 产品详情

科湿尔系列：KS-30S工业型除湿机主要技术参数：除 湿  
量：720升/天

适用范围：800~1000平方米

电 源：380V~50Hz

额定输入电流：30.0A

额定输入功率：15.0KW

除 霜 方 式：自动

循 环 风 量：8000立方米/小时

排 水 方 式：软管连续排水

使用环境温度：5-38

压 缩 机 保 护：三分钟延时

包 装 体 积：1320 × 550 × 1760mm

毛 重：400kg

除湿机属性：本机除湿量是在标准环境条件下测定的,如上KS-30S除湿量标720升/天,就是指在温度30 / 湿度80%的环境下24小时测定的出水容积.除湿机包装：内用防震泡沫，外用纸箱夹板木架标准包装。除湿机售后：整机保修一年，压缩机保修三年。诚信至上，本公司竭诚欢迎国内外新老用户来人、来函洽

谈。

除湿机技术说明:1、控制方式:全湿度显示,VFD动态彩色显示控制除湿,自动化霜.2、压缩机:强劲的往复式压缩机3、压缩机:三分钟延时保护.4、排水方式:水管连续排水5、湿度传感器:采用日本神荣湿度探头6、移动方式:地脚采用万向轮,移动方便

除湿机除湿原理:本产品属冷冻式除湿机,整机有压缩机、热交换器、风扇、机壳及控制器组成,其工作原理是:由风扇将潮湿空气抽入机内,经过制冷系统(压缩机,蒸发器,冷凝器)相互作用下凝结成霜,系统自动升温化霜成水流入盛水箱,产生出干燥空气排出,如此循环使室内湿度降低,潮湿空间逐步达到干爽的效果。

除湿机特点概念:机组主要部件均由国际知名品牌配件组成,配置了高低压保护,防冻结保护,电流过载保护等重要保护装置,并设有多项运行和故障显示功能,运行安全稳定。热交换器经进口加工设备精心制造,换热效率高,结构紧凑,因而运行震动小,噪音低,除湿量大,故障率低,使用寿命长。