

东莞地铁注浆管、东莞隧道注浆管、东莞预埋注浆管

产品名称	东莞地铁注浆管、东莞隧道注浆管、东莞预埋注浆管
公司名称	衡水军科橡塑商贸有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水市桃城区育才北大街
联系电话	086-03182200679 18631811123

产品详情

JK-Y全断面注浆管（一次注浆管）军科橡塑电话：18631811123肖小姐，深圳销售处：13902483040

功能/规格：在预埋注浆管中注入浆液可以密封施工缝、冷接缝、管子渗漏和地墙之间的接缝 内径 外径 内径公差 每件长度 特点 8mm 12mm ±0.3mm 100m 只能注浆一次，不能重复使用 产品特点：

- 1.安装简单，成套提供；
- 2.可以在施工现场，根据接缝的实际需求长度截取注浆管(推荐最长的注浆出口长度不要超过6米)；
- 3.不需要特殊的安装设备； 4.注浆时间可以任意选择；
- 5.当在压力作用下往内注浆时，其浆注浆管液可以保持均匀地满整个的管子；
- 6.系统容许在相对较低压力下注浆； 7.安装并不会影响建筑注浆管物自身特性；
- 8.安装或注浆过程并不会危害混凝土； 9.注浆后可以确保永久密封； 10.如果不渗漏，可以不要注浆；在预埋注浆管中注入浆液可以密封施工缝、冷接缝、管子渗漏和地墙之间的接缝 JK-

D可维护注浆管（多次注浆管）军科橡塑电话：18631811123肖小姐，深圳销售处：13902483040

功能/规格 JK-D系列施工缝预埋注浆管：将注浆管埋在新老混凝土的冷接缝中或任何其他结构缝、膨胀缝、穿墙管周围以及隔断上。任何隐秘在这些接缝中的水渗漏缺陷可以通过向混凝土接缝防水渗漏系统设置在表面的PVC端口注入水活性浆液而加以密封堵漏。 内径 外径 内径公差 每件长度 特点 8mm 20mm ±0.3mm 100m 可以多次注浆，可以重复使用 产品特点：

可以多次注浆，注浆不受时间限制。重要有漏水出现就可以向管体内注入浆液进行填补密封。 JK-D型注浆管的外部直径为 20MM，其内层为VC管体，整个管体上有规则的平行的排列着出浆孔。中间是一层弹性橡胶密封条，他的作用是保护出浆孔，当注浆管预埋在施工缝时可以阻止混凝土里的细小颗粒进入管体内，而当在注浆管注浆时在内部一定的压力作用下能打开以便液体均匀的向外流，外层为加固编织网。