

昆明市LEADER蓄电池12V5AH经销商优惠

产品名称	昆明市LEADER蓄电池12V5AH经销商优惠
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

昆明市LEADER蓄电池12V5AH经销商优惠 输出电流峰值系数 3:1 3:1 3.12
输出电压的失真度 (THDU) 3% 3% 3.13 输出电压稳定精度 AC380V (220V) \pm 1%
AC380V (220V) \pm 1% 4 系统特性 4.1 系统输入/输出效率 3kVA及以上 80% 3kVA以下 75%
3kVA及以上 80% 3kVA以下 75% 4.2 噪声 55db 55db 4.3 蓄电池组出口处纹波系数 0.5% 0.5% 4.4
输入/输出绝缘电阻

用绝缘电阻测试仪 (1000V档) 分别测量输入端、输出端对地的绝缘电阻, 应 > 10M。
用绝缘电阻测试仪 (1000V档) 分别测量输入端、输出端对地的绝缘电阻, 应 > 10M。 4.5 绝缘强度 三联
三开: 意为三个开关可以控制三个用电器。三开单控就是面板上有三个开关, 每个开关有两个接线柱,
可以控制一路电; 三开双控: 三开双控就是面板上有三个开关, 每个开关有三个接线柱, 可以控制两路
, 向上扳控制一路, 向下扳控制另一路。意为可控制三个用电设备, 且可以双向控制。比如楼下与楼下, 人
从一楼开灯上二楼, 如果没有双控开关的话, 那一楼的灯岂不是经常在亮而耗电, 而有了双控开关后, 在一楼
开灯后, 上了二楼后可按双控开关进行关灯, 从而省去了耗电的损失。 电池电压均衡性

电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意二个电池的开路电压差不超过20mV (2V蓄电池)。
制造厂应提供的参数范围及特性曲线 蓄电池的浮充电压值及范围 蓄电池的浮充电流值及范围
蓄电池的充电(恒压)电压值及范围 蓄电池的充电电流值及范围 浮充电压与温度关系曲线
蓄电池容量与温度关系曲线 蓄电池运行时正常的充放电周期
蓄电池组放电特性曲线, 包括: 蓄电池组1110充放电曲线 蓄电池组2110、3110、(4110)、(5110)
、(10110)放电曲线

蓄电池组应具有不同放电电流放电1h后, 叠加不同冲击电流(时间为0.5s)的特性曲线。
Dengta灯塔蓄电池 Desch德斯奇蓄电池 DESTED戴思特蓄电池 DF贝利蓄电池 Diamec德万蓄电池
DrivingPowers驱动力蓄电池 DSTK蓄电池 EADAN伊电蓄电池 EAGLE BATTERY蓄电池 EAST易事特蓄电池
EATDAN蓄电池 EATON伊顿蓄电池 EFFEKTA蓄电池 EHKS霍克斯蓄电池 ENDURING恒力蓄电池
EPUTER爱浦特蓄电池 ER0T易荣特蓄电池 ESG蓄电池 ETARIO蓄电池 Eurus欧洛斯蓄电池 FIAMM非
凡蓄电池 FirstPower一电蓄电池 FORCE强势蓄电池 Fortune Power蓄电池 FSP全汉蓄电池
FULLRIVER丰江蓄电池 G-BATT冠臻蓄电池 GDPAX蓄电池 GEB蓄电池 GME蓄电池 GMP蓄电池
GNB蓄电池 GOODEN古登蓄电池 GS-YUASA蓄电池

庆阳市SIZSANTAK蓄电池12V80AH施工步骤安排