

# 安德森耐格NSL-F-02液位传感器

产品名称	安德森耐格NSL-F-02液位传感器
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

### [安德森耐格NSL-F-02液位传感器](#)

Anderson-negele安德森耐格NSL-F-02液位传感器的说明

电势差式连续液位测量，测量金属罐内或者塑料罐内液位高度G1 锥面密封(CLEANadapt, 或者卡盘式接口, 一体式版本.

双杆式结构特别用于塑料罐体, \*gao可测量1.5米.

粘稠介质，黏附性大介质液位的理想测量方案

介质\*小电导率为50  $\mu$  S/cm

NSL-F-02双探棒型连续液位传感器

NSL-F-02的应用范围

- 非金属容器中的连续液位测量
- 泡沫介质的液位测量
- 介质的\*低电导率为50  $\mu$  S/cm（根据要求可提供更低值）
- 浮子式传感器的卫生型替代品

NSL-F-02的应用举例

- 用于平衡式储罐和灌装机等工艺过程

- 用于存储容器的液位测量
- 用于压力容器的液位监测

#### NSL-F-02的卫生型设计/过程连

- Tri-Clamp和Varivent卫生型过程连接件，以及使用安德森耐格CLEANadapt安装

系统的适配器解决方案确保了易于消毒的卫生型安装，无间隙和死区。

- 接液材料符合FDA标准
- 传感器为全不锈钢材质（防护等级IP 69 K）
- CIP/SIP清洁杀菌可耐温 143 ° C/持续120分钟

#### 安德森耐格NSL-F-02液位传感器特点

- 个别参数调整通过PC界面完成。
- 测量范围内的电流信号、干信号和误差信号均可调整。