

可调控电热恒温箱（37 培养箱）

产品名称	可调控电热恒温箱（37 培养箱）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-48 0-100 供货周期:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

可调控电热恒温箱（37 培养箱）详细介绍 公司一贯坚持“以质量求信誉,以信誉求发展”用严格的管理制度及过硬的质量为广大客户提供的产品,关心客户的切身利益,服务周到周到,为客户的发展提供可靠的支持;公司秉承“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨,为广大新老客户提供的产品与服务,树立“福意联”品牌形象!为方便广大客户能够及时提供全方面的售前咨询、售后服务。

温馨提示：我们为您提供产品的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息；此条信息有限，只能显示1-3种型号；如果没有适合您的产品请咨询，您可以直接联系我们获取产品的具体资料。可调控电热恒温箱

（37 培养箱）可调控电热恒温箱（37 培养箱）特征（选配）【功能特点】1,采用微电脑系统控制，LED温度显示面板,按键设计，操作方便简单。

2,内风机，合理设计风道，多空入风使箱内温度均匀稳定 3,PTC加热技术，加热稳定，升温均衡

4,温感，自动显示箱内温度，随时观察箱内温度变化,

5,三层高强度中空玻璃门，透明保温，可视安全又方便 6,采用压缩机制冷，运转平衡，使用效果好

7,安全门锁功能，保障物品保存使用的安全性 8,具有高低温报警功能，保证物品保存安全性

9,多层搁架设计，可根据存放物品合理调整间隙 10,箱体内部设照明灯，存取物品一目了然

11,箱体采用结构钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。前段离合器油压测试：将OD开关关闭，变速手柄挂入3挡，发动机约在2500r/min运转，其油值应为830-900kPa；将变速手柄置入倒挡，发动机约在2500r/min时，其压力值为1640-2240kPa，发动机在1000r/min下运转时，其值应为1500kPa。终端离合器油压测试：将变速器OD开关接通，手柄推入4挡，发动机转速约在2500r/min下运转，其油压值应为830-900kPa；将OD开关关闭，手柄置于3挡，发动机约在2500r/min时，其油压值应为830-900kPa。