

安德森 耐格 FMQ电磁流量计

产品名称	安德森 耐格 FMQ电磁流量计
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

FMQ电磁流量计

应用/具体案例 · 用于食品应用中的流量和体积测量 · 适用于电导率至少为5 μ S/cm的液体、糊状物及膏状物 · 含固体介质的**测量 · 测量范围从30 l/h到640 000 l/h (8 gal/hr到169,000 gal/hr) · 适用于给量与灌装应用 卫生型设计/过程连接 · 传感器为不锈钢材质 · 符合3-A标准，卫生型设计 · 所有接液部件均符合FDA标准 · 变送器为PFA材质，真空紧固，可适用猪头拱料系统 · 过程连接件为316不锈钢材质 · 电极为1.4404不锈钢材质 · CIP/SIP清洁杀菌可耐温130 ° C /30分钟 · 多种连接件选项 特点/优势 · 即使低流速下也可获得高测量精度 · 简单、直观的参数设置 · 自动空管检测 · PFA衬里，耐侵蚀性高，如酸碱 · 流量测量管衬里密封性好、坚固 · 可旋转外壳表头，带背光图形液晶显示 · 光敏按键直接操作，无需打开外壳 · 性能可靠，低维护 认证

应用/具体案例 · 用于食品应用中的流量和体积测量 · 适用于电导率至少为5 μ S/cm的液体、糊状物及膏状物 · 含固体介质的**测量 · 测量范围从30 l/h到640 000 l/h (8 gal/hr到169,000 gal/hr) · 适用于给量与灌装应用 卫生型设计/过程连接 · 传感器为不锈钢材质 · 符合3-A标准，卫生型设计 · 所有接液部件均符合FDA标准 · 变送器为PFA材质，真空紧固，可适用猪头拱料系统 · 过程连接件为316不锈钢材质 · 电极为1.4404不锈钢材质 · CIP/SIP清洁杀菌可耐温130 ° C /30分钟 · 多种连接件选项 特点/优势 · 即使低流速下也可获得高测量精度 · 简单、直观的参数设置 · 自动空管检测 · PFA衬里，耐侵蚀性高，如酸碱 · 流量测量管衬里密封性好、坚固 · 可旋转外壳表头，带背光图形液晶显示 · 光敏按键直接操作，无需打开外壳 · 性能可靠，低维护