

JPS型消火栓（消防软管卷盘）

产品名称	JPS型消火栓（消防软管卷盘）
公司名称	深圳市宝新宇机电设备有限公司
价格	9850.00/件
规格参数	品牌:狮可立 型号:JPS1.6-32/40 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区4-5#厂房一层
联系电话	0755-25839380 13923889372

产品详情

JPS型消火栓（消防软管卷盘）是深圳市宝新宇机电设备有限公司下属公司（狮可立消防装备技术(深圳)有限公司）于2020年响应国家核电设备国产化的号召自主研发设计的进口替代产品，产品技术性能指标优于国外进口产品，安装尺寸与进口产品完全互换，可以完全替代国外进口产品。JPS型消火栓（消防软管卷盘）常用于核岛消防系统（JPI系统）。1：JPS型消火栓的基本组成每套消火栓包括：一个由阀门和快速接头组成的消火栓口，直径DN40；一根1米长两端带快速接头的半刚性抗震连接管；一根长40米，两端带快速接头的PVC胶管水龙带；一个水龙带卷盘（含安装附件）；一个带快速接头的雾化水枪；一把消火栓工具（扳手）:2：JPS型消火栓的技术参数标准型号：JPS1.6-32/40；输送介质：消防水；额定工作压力：1.6Mpa；*大测试压力：2.4Mpa；正常工作压力范围：0.3-1.5Mpa；雾化水枪喷射流量：145L/min（工作压力0.45Mpa）；雾化水枪锥形散射射程：10米（工作压力1.2Mpa）；重量：61Kg左右3：JPS型消火栓的优点3.1：完全满足核岛消防系统设计工作压力的工作压力的要求。核电站核岛消防系统的设计工作压力为1.6Mpa，JPS型消火栓对应的额定工作压力应为1.6Mpa，完全满足核岛消防系统设计工作压力的工作压力的要求。3.2：满足核岛消防系统的消火栓需具有耐辐照和结实耐用的要求。为了满足第三代核电技术的高要求，JPS型消火栓的喷枪进行了技术升级设计，以前的塑胶头改为锡青铜，手柄、喷枪里面的喷雾螺旋片改为不锈钢。整套喷枪再无塑胶，大大增加了喷头的使用寿命，防止老化。PVC软管根据核岛消防系统的特殊工况要求采用了刚性硬化和耐辐照的特殊工艺，大大提高了软管的使用寿命。3.3：消火栓的喷枪设计小巧轻便，能更好的满足核岛狭窄空间的安装和使用要求，便于人员操作。3.4：消火栓管路接口采用快速接头以及螺纹连接的方式，安装简便快捷。3.5：对卷盘及支架进行改造，可180度旋转，正反两面进行安装。3.6：在保证安装尺寸和国外进口产品能完全互换的情况下，所有材质应设计院要求进行升级，变为金属材质。3.7：消防软管长度可根据客户要求定做，不局限于40米的消防管。3.8：抗震接管长度可根据客户要求定做，不局限于1米的抗震接管。3.9：消火栓的零配件库存充足，装配测试周期短，可以大大的缩短交货周期和满足用户的应急需求。3.10：消火栓通过了国家权威机构的型式试验、3C认证、耐辐照试验和抗震试验。