

# 十堰市奥冠蓄电池12V18AH办公设备

产品名称	十堰市奥冠蓄电池12V18AH办公设备
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

十堰市奥冠蓄电池12V18AH办公设备 实现交流输入、直流输入、交流输出三端完全电气隔离。(4) UPS电源宜配置相对地、中性线对地保护模式,标称放电电流不小于10kA(8/20s)的交流电源限压SPD,所有电源SPD都宜串联相匹配的联动空气开关以便于更换SPD和防止SPD损坏造成的短路,SPD正常或故障时,应有能正确表示其状态的标志或指示灯。

(5) 逆变器核心器件组装成模块化结构装置,可独自取出检修。7.6.4 接线方式

(1) UPS电源系统采用单母线运行接线方式。(2) 手动维修旁路开关应具有防误操作的闭锁措施。

(3) 采用三相交流电源输入,单相交流电源输出接线方式。(4) 直流输入:自带蓄电池组。7.6.5

功能要求 7.6.5.1 切换功能 (1) 当交流输入电源正常时,交流输入电源经整流器由交流变成直流,再经逆变器由直流变成交流输出到负载。(2) 当交流输入电源故障时,UPS电源由交流输入电源供电切换至由蓄电池组经逆变器供电, LCM12864液晶模块 (ST7920): 本电路是常见的12864电路,价格便宜,带中文字库。可以通过PSB端口的电平来设置其工作在串口模式还是并行模式,带背光控制功能。LCD1602字符液晶模块(KS0066): 常用的字符液晶模块,只能显示数字和字符,可4位或8位控制,带背光功能。9. 全双工RS485电路(带保护功能): 带有保护功能,全双工4线通信模式,适合远距离通信用。10. RS485半双工通信模块: 可以通过选择端口选择数据的传输方向,带保护功率。

在UPS电源启动时,整流器应具备软启动功能。7.6.5.3 监控单元功能 (1) 操作权限管理: 监控单元应具有操作权限管理功能,任何改变运行方式和运行参数的操作均需要权限确认。(2) 定值设置功能 运行及告警参数定值: 交流输入电压高/低告警值、交流输入频率高/低告警值、交流输出电压高/低告警值等。保护定值: 交流输入过/欠压值、交流输出过欠压值。(3) 显示和存储功能 面板具有中文显示功能。能实时显示模拟量测量值、开关量状态、告警信息。能以模拟盘方式显示UPS电源的不同工作状态。能查询保护定值、开关量记录和告警记录,开关量记录和告警记录等信息存储能力均不小于200条。

(4) 测量功能 模拟量包括: 交流输入线电压、相电流;交流旁路输入线电压和相电流;交流输出线电压、相电流;交流输入、输出和旁路频率;蓄电池组电压、蓄电池组电流(充电/放电)、

TRBPOWER天瑞博蓄电池 TW泰旺蓄电池 TYNO台诺蓄电池 UB蓄电池 UL Range蓄电池

UNIKOR联合蓄电池 UNION友联蓄电池 UNIVERSAL蓄电池 UP蓄电池 USAGR澳克赛斯蓄电池

USAOK山特科星蓄电池 VANBO威博蓄电池 VERTEX蓄电池 Vertiv蓄电池 victron energy蓄电池

VISION三瑞蓄电池 VISION威神蓄电池 vmax Power蓄电池 Volitation威扬蓄电池 VOLTA沃塔蓄电池

VOWEDA沃威达蓄电池 vrla蓄电池 VSA蓄电池 WANTE万特蓄电池 WDS蓄电池 WEBEST伟博蓄电池

weida威达蓄电池 Wetar韦特蓄电池 WHC蓄电池 WIMPER蓄电池 WINETERSWEET力源蓄电池  
wintersweet蓄电池 WINTOP云腾蓄电池 WTSIR蓄电池 XINNENG昕能蓄电池 xirte希尔特蓄电池 YANGTZE  
SOLAR蓄电池 YOULI有利蓄电池 YOUTOP友泰蓄电池 YUASA汤浅蓄电池 YULIDA宇力达蓄电池

[南昌市耐特蓄电池12V250AH机房应急电池](#)