

鸿泰顺达长期供应HD-ST-6振动速度传感器，HD-ST-6振动速度传感器型号规格|技术参数|生产厂家

产品名称	鸿泰顺达长期供应HD-ST-6振动速度传感器，HD-ST-6振动速度传感器型号规格 技术参数 生产厂家
公司名称	北京鸿泰顺达科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河三旗环岛东南95号办公楼四楼403室
联系电话	010-62920684 13269056097

产品详情

鸿泰顺达长期供应HD-ST-6振动速度传感器，HD-ST-6振动速度传感器型号规格|技术参数|生产厂家

HD-ST-6振动传感器

产品概述：

在一些特殊条件下，由于某种原因（如安装条件限制及环境等因素），安装电涡流传感器不可能，对于这种类型的机械，若轴的振动能够大部分传到轴承座上的时候，这种机械振动就可采用装于轴承座上的速度传感器进行测量。振动速度传感器利用磁电感应原理把振动信号变换成电压信号，该电压值正比于振动速度值。它可用于测量机壳、轴承座或结构的振动，它直接安装在机器外部，测量高，稳定性好，使用维护极为方便。

振动速度传感器应用领域：1. 电机、发电机输出轴转速测量监视、控制2. 汽轮机、空分机转轴监视、控制3. 风机、水泵输入转轴速度监视、控制4. 机车、汽车速度显示、积算、报警控制5. 计速度、计长度、计位移场合6. 其他与速度、长度有关的各种工业、实验室等场合

HD-ST-6振动传感器技术参数：

基本测试条件：温度：20 ±5 相对湿度：80%周围无强电磁场干扰

频响范围：10Hz~1200Hz

灵敏度：20mv/mm/s ± 5%

幅值线性度：<3%

横向灵敏度比：<5%

环境温度：-30 ~ 120

大位移：1mm（单峰值）

防护等级：IP65I

防爆标志：Exia CT6 Gal

环境条件：防尘、防潮（95%不冷凝）

测量方式：垂直或水平

输出阻抗：450

绝缘电阻：>2M

安装方式：在底座有M10*1.5mm螺钉固定

物料编码 物料名称 规格型号 计量单位 采购数量 使用单位 需求备注

(略)	一体化振动变送器	HZD-B (略) 两线制、带显示 量程0~20.0 mm/s 电源DC24V	台	4	炼铁厂	
(略)	智能 (略)	HY-3VE	套	2	炼铁厂	
(略)	振动 (略)	HD-ST-6	台	1	炼铁厂	
(略)	振动速度传感器	VS-2	只	2	炼铁厂	
(略)	振动监测保护仪	CYT9200A 程：0-100mm/s 输出：4-20mA	量台	2	炼铁厂	

(略)	测振传感器	(略) SD (略) (LX) 台 量程：0-10.0m m/s	4	炼铁厂
(略)	测振传感器	SDJ-SC-21 灵 个 敏度：30.0mv/ mm/s	4	炼铁厂
(略)	振动传感器	CRZ-401 量程 台 ：0-20mm/s 输出：4-20mA 供电：24VDC	2	炼铁厂
(略)	接近开关	LEJ1 (略) 个 AC220V 常闭	5	焦化厂
(略)	接近开关	LEJ (略) 个 AC220V 常开	5	焦化厂
(略)	转速处理器	TACH PAK 30 台 T77530-10	1	炼铁厂
(略)	转速监测表	TACH TROL 台 30 T77630-10	1	炼铁厂
(略)	电源	QUINT-PS/1A 台 C/24DC/5	5	炼铁厂
(略)	电源	QUINT-DIOD 台 E/12-24DC/2*2 0/1*40	5	炼铁厂
(略)	编码器	8. (略) G121 台	2	炼铁厂
(略)	位移传感器	GHM (略) 台 拟量接口	1	炼铁厂
(略)	配电器	CZ2047 台	5	炼铁厂
(略)	隔离器	CZ2171 台	5	炼铁厂
(略)	配电器	CZ2071 台	5	炼铁厂
(略)	智能控制仪	KHXM-2012D3 台	2	炼铁厂
(略)	隔离配电器	ACT20P-CI- 台 CO-S	10	炼铁厂
(略)	显示控制仪	WP- (略) 台	2	炼铁厂
(略)	压力传感器	PT5400 台	2	炼铁厂
(略)	温度传感器	TA2135 台	2	炼铁厂
(略)	隔离配电器	ACT20P- (略) 台)	5	炼铁厂
(略)	电池模块	SA-M 块	5	设备部
(略)	EJA过程接头	1/2NPT 外螺纹 块 过程接头	20	动力厂
(略)	EJA变送器	EJA110E- 台 JMS4J-912EA	2	动力厂
(略)	电瓶充电器	ZCD-1224-15 台 DELIXI	2	动力厂
(略)	氨用压力表	YA100 块 0-2.5MPa	30	动力厂
(略)	电压表	型号：PZ194U 块 -9X1，电源： AC/D (略)， 输入 (略)，	2	动力厂

		倍率：10（略） ），精度：0.5 ，厂家：斯菲尔电力仪表（略）		
（略）	智能配电综合 监控单元	型号：PDM-81台 0PLB	2	动力厂
（略）	智能阀门定位 器	HVP11（略）. 台 2-0.55MPa、执行标准Q/CY43 0-2007、输入信号4-20mA.D C、额定行程1 0-100mm、防爆等级Exia C T6、环境温度- 30-80 、防护等级IP65	2	天铁热轧板有限公司
（略）	测温仪	Raytek 3i 2MSC 台	2	天铁热轧板有限公司
（略）	无线工业遥控器	发射器F21-E1B套 TX S/N:C（略） ），接收器F21 -E1 RX AC220 V(50-60HZ) S/N:C1D639D7	2	天铁热轧板有限公司
（略）	晶闸管功率控 制器	TPH10-350-T4 台 2/4000 控制电源220V 输入电压AC40 0V 输出电流A C350A（**英杰电气）	2	动力厂
（略）	智能温控器	SR83-21-N-（台 略）（SHIMA DEN）	2	动力厂
（略）	耐震压力表	YTN100 1MPa 块	10	动力厂
（略）	耐震压力表	YTN100 块 0-0.6MPA	10	动力厂
（略）	流量传感器	型号：BSF（个 略）CCM L=50mm Ps：220VAC OUT:relay MXA:4A	4	**物华循环** 有限公司
（略）	压力变送器	PMP51-AA21J 个 A1PGCXSJA1+ AK（量程：0- 1MPa，2米高 温硅油毛细管 ，DN50法兰过	2	**物华循环** 有限公司

(略)	涡街流量计	程连接) Proline Prowirl 个 D 200 7D2C1H -AAACCAAA AADESKA1+A K	2	**物华循环** 有限公司
(略)	电磁流量计	Proline Promag 个 10L1H(DN100) 10L1H-QC0A1 AA0A4AA	2	**物华循(略))
(略)	电磁流量计	Proline Promag 个 10L2H(DN200) 10L2H-QD0A1 AA0A4AA	2	**物华循环** 有限公司
(略)	电磁流量计	Proline Promag 个 10L3H(DN300) 10L3H-QD0A1 AA0A4AA	2	**物华循环** 有限公司
(略)	雷达物位计	SJ-LXLD10LZ 个 DN100松套法 兰	2	**物华循环** 有限公司
(略)	雷达液位计	SJ-LXYW6LZ 个 支架安装	2	**物华循环** 有限公司
(略)	浮球液位开关	SJ-LXFQKG613个 无源干接点, 常开信号触点 3液位浮球开关	2	**物华循环** 有限公司
(略)	相序指示仪	UT261A 个 优利德	1	天铁热轧板有 限公司
(略)	编码器	EL58C1024Z5/2台 8P10X3PR	1	天铁热轧板有 限公司
(略)	编码器	ENA58IL-R15D台 A5-1213SI2-RA A P+F	1	天铁热轧板有 限公司
(略)	DC POWER SUPPLY直流电源	S8VK-C (略) 块 OMRON	2	天铁热轧板有 限公司
(略)	SENSOR接近开关	E2B-M12KN08-个 WZ-B1 PNP型 OMRON	4	天铁热轧板有 限公司
(略)	SENSOR接近开关	E2B-M18KN16-个 WZ-B1 PNP型 OMRON	8	天铁(略)
(略)	接近开关	NI15-M30-AD4个 X DC24V	10	天铁热轧板有 限公司
(略)	调压减压阀	美国CASHCO 个 3381型 原产品 编号6C2-XB57- 1A x 50190A (另配一个膜片)	1	动力厂

(略)	气动执行机构	(略) N/m	台	1	崇利制钢有限公司
(略)	压力表	YTN150B 1.6MPa	块	5	烧结厂
(略)	压力表	YTN150B 4MPa	块	5	烧结厂
(略)	压力表	YTN150B 6MPa	块	5	烧结厂
(略)	无线输出信号器	CZ8DTD- A44D5KF1	台	4	炼铁厂
(略)	无线输出信号器	CZ8DTD-K- A44D5KF1	台	4	炼铁厂
(略)	便携式红外测温仪	A (略) 0-115 0 (**澳泰自 动化设备有限 公司)	台	2	炼铁厂
(略)	编码器	5CWY-D	台	2	炼铁厂
(略)	速度检测仪	RL (略)	台	2	炼铁厂
(略)	接近开关	FI8-G18-OP6L M18 三线 常开 DC36V	只	10	炼铁厂
(略)	接近开关	FI8- (略) M18 两线 常开 DC36V	只	10	炼铁厂
(略)	接近传感器	FI8-G18 -0A41L /S609两线 常开 250VAC	台	10	炼铁厂
(略)	接近传感器	FI8-G18-CD6L/ S609 M18 两线 常闭 10-30DC	台	10	炼铁厂
(略)	电流表	TD184I-2X1	台	5	炼铁厂
(略)	电压表	TD184U-2X4	台	10	炼铁厂
(略)	遥控器	RKZ-67TW AC 36(配两个遥控 手柄)	台	2	炼铁厂
(略)	磁滞位移传感器	HT-SGLBDM (略) K0S	台	5	炼铁厂
(略)	数显电测仪表	SL195I-2X2 (****DC 4- (略) 电源: AC/DC 80-270V)	台	2	炼铁厂