

# 鑫威传感器灌封胶、高压灌封胶、互感器灌封胶、电缆灌封胶

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 鑫威传感器灌封胶、高压灌封胶、互感器灌封胶、电缆灌封胶 |
| 公司名称 | 深圳市鑫威灌封胶电子材料有限公司            |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡镇固戍新屋园新村2号8楼        |
| 联系电话 | 0755-33884138 13417396747   |

## 产品详情

### 产品介绍

双组份ARC加成型硅胶由A、B两组份组成；在固化时不产生任何低分子有害物质、无任何污染、绝对无毒，深度再大也能彻底固化。灌封后的元器件即使在200 左右的环境中长期使用，内部也不会返原液化。电气性能特别优良，在各种硅胶产品中其固化时的线收缩率最低(<0.1%)、耐温可达-60 ~ +300 （流动型XR-253胶甚至可用于需耐350 ~ 450 的电加热器中）。即使不添加阻燃材料也能阻燃，其软硬度可以大幅度进行调节。广泛应用于需高电气性能场合的涂敷、绝缘、防水、防震，电器设备、机械设备的大面积粘合和深层灌注、密封。汽车、电子控制系统及传感器、电视机变压器等方面用作浸渍灌封；在电气开关、复印机整流部件、电缆接头、船舶线路分配箱、线圈微型组件以及火花塞等产品中用作填充及密封剂；太阳能系统的元器件灌封。可用于PTC发热器的粘合、导热、耐高温材料；可控硅、三级管、大功率管、电子元器件、集成电路的涂覆、散热及保护；低模量、高伸长率的模具胶可用于各种文物及工艺品的复制和精密模具的制作。