

焊接烟尘净化器，广州深圳高负压焊接烟尘净化器，锡焊烟雾净化器

产品名称	焊接烟尘净化器，广州深圳高负压焊接烟尘净化器，锡焊烟雾净化器
公司名称	青岛达沃森环保技术有限公司
价格	1100.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区青山路614号
联系电话	0532-58723981

产品详情

DW-JF高负压焊接烟尘净化器

焊机在作业过程中会产生大量的有害气体，如CO、CO₂、SO₂、H₂S、铅烟及氟化物烟尘等。长期吸入焊接有害气体，会对人体健康造成很大危害，诱发残疾，甚至死亡。因此，焊烟治理愈来愈引起人们的重视。

我公司研发生产的移动式静电式焊接烟尘净化器，大量应用于各种焊接工艺中，广泛使用于分散焊接、自动焊接、CO₂气体保护焊、氩弧焊、直流焊接等多种作业场所，深受用户好评。

工作原理：

焊接烟尘经过吸烟罩吸入净化器，经过微孔过滤网进行粗滤，再进入等离子电场的电离区进行荷电吸附，烟尘粒子被捕集吸收，有害气体经电离净化和臭氧氧化加速反应成无害气体，经净化后的气体还原性好，无尘粒无异味，可循环排放到大气中。

DW-JF高负压焊接烟尘净化器采用了国际领先的聚酯细微过滤技术，对焊接、切割及打磨烟尘（0.2 μm）的过滤效率可达99.9%，同时并能保证极高的气流量。该净化器具有噪音小、性能稳定、操作使用方便等诸多优点。

技术参数：

风量190m³/h

功率1.5kw

电压380V/50Hz

过滤面积8m²

最大负压23000pa

噪音65dB(A)

外形尺寸550*550*1110 mm

DW-JF高负压焊接烟尘净化器主要适用于净化焊接、切割及打磨所产生的干燥、无油、无腐蚀的烟尘气体。另外本产品设计为二级过滤，一级为大颗粒火星的过滤、二级则为细小粉尘的过滤，此净化器是工业加工、焊接除烟、切割除尘、打磨除尘中所首选的烟、尘净化设备。

焊接、切割及打磨烟尘在设备的高负压作用下通过吸气管道进入净化器内部，带火星的焊接、切割及打磨烟尘在进入净化腔体之前被阻火网框隔绝分离，而一部分有余温的焊接、切割及打磨烟尘气流则被挡流板均匀的分配在净化腔体内部以便更好的被滤筒净化。较大颗粒的烟尘在重力的作用下下沉到集灰斗里，而小颗粒的浮尘则在吸力所产生涡流的作用下悬浮在净化腔体内部有待滤筒的过滤。吸附在滤筒外表面上的小颗粒灰尘经过聚集、结合等效应后，在重力的作用下滑落、下沉到集灰斗内部，被净化过的气流车间内部排放给工人一个健康的工作环境。

青岛达沃森环保技术有限公司

地 址：青岛市李沧区青山路614号

联系人：谭翠翠

联系方式：18678467022

0532-58723981

Q Q : 2623296899