

螺旋喷嘴，北京螺旋喷嘴不锈钢螺旋喷嘴

产品名称	螺旋喷嘴，北京螺旋喷嘴不锈钢螺旋喷嘴
公司名称	北京科丰佳华科技有限公司
价格	35.00/只
规格参数	
公司地址	北京市丰台宏达百联市场B07号
联系电话	15001200355

产品详情

不锈钢 [螺旋喷嘴](#)拥有耐磨性、耐腐蚀性、成雾性、防堵性优点{不锈钢(SS304、303、316、316L)}。

不锈钢螺旋喷嘴性能参数指标：

支持的链接尺寸：常见尺寸 1/8、3/8、1/4、3/4、1/2

支持的压力：0Mpa-15Mpa(常见压力1Mpa、2Mpa、3Mpa、4Mpa、5Mpa、10Mpa、)

支持的流量：0L/min--1000L/min (常见流量0.5L/min、1L/min、5L/min、10L/min、20L/min、30L/min)

支持的喷射角度：常见度数30°、45°、60°、90°120°、360° (可根据需求定制角度0°-360°)

支持的颗粒度：0um+ -- 支持的通道：单流体通道 (液体)

支持的材质：不锈钢(SS304、303、316、316L)，黄铜 (BRASS)，塑胶 (PVC、ABS、FUD)

支持快拆式：支持

支持连接模式：外螺纹连接、内螺纹连接、卡套式连接、夹扣式连接、快拆式连接、焊接、法兰式连接

支持可调球式：支持 (更多技术参数请联系我们工程师 135-2196-9577) 产品参数：最大喷流角度为60-17

0度。在3Mpa压强下，液体流率范围为5.5—140升/分。螺旋喷嘴螺纹大小有1/4，3/8，1/2，3/4，1，1-1/2，2，3等多种规格，常规为

英制管螺纹，若需其他规格的螺纹请与北京科丰[喷雾](#)设备有限公司北京科丰[喷雾](#)

设备有限公司联系，可以提供相应尺寸的内螺纹或外螺纹接头。

产品特点：设计紧凑，具有畅通不堵塞的无内芯直通式流道设计，可使液体在给定尺寸的管道上达到最大流量，喷雾模式有实心锥形和空心锥形两种，使用效率高，喷射角度大，防堵塞。液体 (或料浆) 通过与连续变小的螺旋面相切和碰撞后，变成微小的液珠喷出而形成雾状。喷嘴腔体内从进口至出口的流线型设计使得阻力系数降至最低，因而螺旋喷嘴适用于各种岗位。例如：化工、环保、电力、纺织等众多工业领域，特别是烟气脱硫除尘行业应用更为广泛。其耐磨性、耐腐蚀性、成雾性、防堵性已被该行业众多用户所接受。

产品材质：螺旋喷嘴可以在大多数管道系统上安装或更换。可提供的喷嘴有NPT或BSPT (外) 螺纹型。通常，1/4英寸—4英寸的喷嘴可分别用Cu、304SS、316SS、316L、PVDF、PP或碳化硅材料制造。不锈钢 (SS304、303、316、316L)，黄铜 (BRASS)，碳化硅，塑胶 (PVC、ABS、FUD)，陶瓷等材料。

产品应用：广泛应用于环保领域，废气脱硫、气体冷却、蒸发冷却、洗涤与漂淋过程、除尘、防火灭火、环保化工行业、脱硫塔脱硫、气体洗涤、陶瓷厂除尘塔、垃圾焚化厂、炼钢转炉中烟道除尘降温、脱硫、除尘、洗涤、冷却、消防、清洁，去污、气体冷却、加湿、脱硫除尘、喷腐蚀性液体等。

【总述】：螺旋喷嘴是节能环保产品，由北京科丰佳华科技公司专业开发，相产品有螺旋喷嘴,不锈钢螺旋喷嘴,塑料螺旋喷嘴,螺旋雾,喷嘴,喷雾节能环保设备等。

咨询热线：1352-169-577 \010-57738667 官方QQ:820800938 北京科丰佳华科技有限公司 www.techkf.com

<http://www.kfshebei.com>