

# 唐音 演播室灯具轨道 天花路轨

产品名称	唐音 演播室灯具轨道 天花路轨
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	7520.00/套
规格参数	品牌:唐音 适用场所:校园电视台,虚拟演播室,实训室,舞台 产地:中山
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

铝合金材质60\*80工字形,钢套滑轮,灵活,耐用

八路DMX信号放大器

供电:单相AC220V $\pm$ 10%,频率50HZ $\pm$ 5%.路信号输入,8路经\*\*\*电气隔离的信号分配输出。数字信号:DMX\*\*\*,接口类型:RS-485以及采用RS-485接口传输的各种数字信号。信号连接插座:三芯音频阳座阴座。尺寸:19"1U有4路可选择。

型号:KJ-DSW100J(LED影视聚光灯)光

源:LED集成1\*100W/颗额定电压:AC100V-240V/50-60HZ驱动方式:恒流驱动

3500mA调光设置区域:采用美国技术,高清数码显示屏额定功率:100W灯体温度:55C寿命:

5万小时(每天使用10小时,可使用13年)发光效率:80lm/W显色指数:Ra95出光角度:手动调焦(前后壳操作)照度:1m(20000Lux),2m(9000Lux),3m(4300Lux),4m(2600Lux),5米(1700Lux),6米(1100Lux),7米(1000Lux),8米(900Lux),9米(670Lux),10米(480Lux)外形尺寸:L310\*W270\*H300mm通道数量:1个通道

控制信号:DMX\*\*\*信号信号线:信号线三芯卡侬头输入,信号线三芯卡侬头输出操作:数码显示管控制地址码和相对照度电源输入:三芯带锁专用插头接插色彩效果:暖白/白色调光功能:0-线性电子调光,无闪烁现象冷却系统:铜管+内部散热液+2.0散热系数的专用散热器铝片散热,整体散热器,无风机

可选配件:机械/杆控动作灯弓产品净重:8kg色温:3200k-5600k随心可调颜色:黑色