

# SDJ-SC-21测振传感器鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势及安装使用注意事项

产品名称	SDJ-SC-21测振传感器鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势及安装使用注意事项
公司名称	北京鸿泰顺达科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河西三旗环岛东南95号办公楼四楼403室
联系电话	010-62920684 13269056097

## 产品详情

### SDJ-SC-21测振传感器鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势及安装使用注意事项

(略)	测振传感器	SDJ-SC-21 灵敏度：30.0mv/mm/s
(略)	测振传感器	SDJ-SC-21 灵敏度：30.0mv/mm/s
(略)	测振传感器	SDJ-SC-21 灵敏度：30.0mv/mm/s

### 物料编码 物料名称 规格型号 计量单位 采购数量 使用单位 需求备注

(略)	一体化振动变送器	HZD-B (略) 两线制、带显示 量程0~20.0 mm/s 电源DC24V
(略)	智能 (略)	HY-3VE
(略)	振动 (略)	HD-ST-6
(略)	振动速度传感器	VS-2
(略)	振动监测保护仪	CYT9200A 量 程：0-100mm/s 输出：4-20mA (略)
(略)	测振传感器	SD (略) (LX) 量程：0-10.0m m/s
(略)	测振传感器	SDJ-SC-21 灵

敏度：30.0mv/  
mm/s

(略)	振动传感器	CRZ-401 量程 ：0-20mm/s 输出：4-20mA 供电：24VDC
(略)	接近开关	LEJ1 (略)
(略)	接近开关	AC220V 常闭 LEJ (略)
(略)	转速处理器	AC220V 常开 TACH PAK 30 T77530-10
(略)	转速监测表	TACH TROL 30 T77630-10
(略)	电源	QUINT-PS/1A C/24DC/5
(略)	电源	QUINT-DIOD E/12-24DC/2*2 0/1*40
(略)	编码器	8. (略) G121
(略)	位移传感器	GHM (略) 拟量接口
(略)	配电器	CZ2047
(略)	隔离器	CZ2171
(略)	配电器	CZ2071
(略)	智能控制仪	KHXM-2012D3
(略)	隔离配电器	ACT20P-CI- CO-S
(略)	显示控制仪	WP- (略)
(略)	压力传感器	PT5400
(略)	温度传感器	TA2135
(略)	隔离配电器	ACT20P- (略) )
(略)	电池模块	SA-M
(略)	EJA过程接头	1/2NPT 外螺纹 过程接头
(略)	EJA变送器	EJA110E- JMS4J-912EA
(略)	电瓶充电器	ZCD-1224-15 DELIXI
(略)	氨用压力表	YA100 0-2.5MPa
(略)	电压表	型号：PZ194U -9X1，电源： AC/D (略)， 输入 (略)， 倍率：10 (略) )，精度：0.5 )，厂家：斯菲 尔电力仪表 (略)

(略)	智能配电综合 监控单元	型号：PDM-81 0PLB
(略)	智能阀门定位 器	HVP11 (略)。 2-0.55MPa、执 行标准Q/CY43 0-2007、输入 信号4-20mA.D C、额定行程1 0-100mm、防 爆等级Exia C T6、环境温度- 30-80、防护 等级IP65
(略)	测温仪	Raytek 3i 2MSC
(略)	无线工业遥控 器	发射器F21-E1B TX S/N:C (略 )，接收器F21 -E1 RX AC220 V(50-60HZ) S/N:C1D639D7
(略)	晶闸管功率控 制器	TPH10-350-T4 2/4000 控制电源220V 输入电压AC40 0V 输出电流A C350A (**英 杰电气)
(略)	智能温控器	SR83-21-N- (略) (SHIMA DEN)
(略)	耐震压力表	YTN100 1MPa
(略)	耐震压力表	YTN100 0-0.6MPA
(略)	流量传感器	型号：BSF (略) CCM L=50mm Ps：220VAC OUT:relay MXA:4A
(略)	压力变送器	PMP51-AA21J A1PGCXSJA1+ AK (量程：0- 1MPa，2米高 温硅油毛细管 ，DN50法兰过 程连接)
(略)	涡街流量计	Proline Prowirl D 200 7D2C1H -AAACCAAA AADESKA1+A K

(略)	电磁流量计	Proline Promag 10L1H(DN100) 10L1H-QC0A1 AA0A4AA
(略)	电磁流量计	Proline Promag 10L2H(DN200) 10L2H-QD0A1 AA0A4AA
(略)	电磁流量计	Proline Promag 10L3H(DN300) 10L3H-QD0A1 AA0A4AA
(略)	雷达物位计	SJ-LXLD10LZ DN100松套法 兰
(略)	雷达液位计	SJ-LXYW6LZ 支架安装
(略)	浮球液位开关	SJ-LXFQKG613 无源干接点， 常开信号触点 3液位浮球开关
(略)	相序指示仪	UT261A 优利德
(略)	编码器	EL58C1024Z5/2 8P10X3PR
(略)	编码器	ENA58IL-R15D A5-1213SI2-RA A P+F
(略)	DC POWER SUPPLY直流电源	S8VK-C (略) OMRON
(略)	SENSOR接近开关	E2B-M12KN08- WZ-B1 PNP型 OMRON
(略)	SENSOR接近开关	E2B-M18KN16- WZ-B1 PNP型 OMRON
(略)	接近开关	NI15-M30-AD4 X DC24V
(略)	调压减压阀	美国CASHCO 3381型 原产品 编号6C2-XB57- 1A × 50190A (另配一个膜片)
(略)	气动执行机构	(略) N/m
(略)	压力表	YTN150B 1.6MPa
(略)	压力表	YTN150B 4MPa
(略)	压力表	YTN150B 6MPa
(略)	无线输出信号	CZ8DTD-

(略)	器	A44D5KF1
(略)	无线输出信号	CZ8DTD-K-
(略)	器	A44D5KF1
(略)	便携式红外测	A (略) 0-115
	温仪	0 (**澳泰自 动化设备有限 公司)
(略)	编码器	5CWY-D
(略)	速度检测仪	RL (略)
(略)	接近开关	FI8-G18-OP6L M18 三线 常开 DC36V
(略)	接近开关	FI8- (略) M18 两线 常开 DC36V
(略)	接近传感器	FI8-G18 -0A41L /S609两线 常开 250VAC
(略)	接近传感器	FI8-G18-CD6L/ S609 M18 两线 常闭 10-30DC
(略)	电流表	TD184I-2X1
(略)	电压表	TD184U-2X4
(略)	遥控器	RKZ-67TW AC 36(配两个遥控 手柄)
(略)	磁滞位移传感	HT-SGLBDM
	器	(略) K0S
(略)	数显电测仪表	SL195I-2X2 (****DC 4- (略) 电源：AC/DC 80-270V)