

激光烟雾净化器，海南湖南激光烟雾净化过滤器，锡焊烟雾净化器

产品名称	激光烟雾净化器，海南湖南激光烟雾净化过滤器，锡焊烟雾净化器
公司名称	青岛达沃森环保技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区青山路614号
联系电话	0532-58723981

产品详情

DW-QX 激光烟雾净化过滤器

烟雾净化过滤系统能有效地吸收并过滤在焊接、激光打标、激光雕刻等加工过程中产生的烟雾和粉尘，同时对其中的有毒有害气体和粉尘，如碳氢化合物和氰化合物等起到吸附和彻底过滤的效果，防止环境污染。

达沃森激光烟雾净化过滤系统，采用了单工位设计和三层过滤装置，包括初效过滤器、中效过滤器和主过滤器。HEPA高效过滤部分和气体过滤部分组成主过滤器。大面积垫式初效过滤器能有效过滤颗粒较大的粉尘，延长主过滤器的使用寿命。

特点：

- * 烟雾过滤一体化结构设计，安装简便，移动灵活，无需铺设吸烟管道。
- * 大功率直流无刷电机，寿命长，噪音小，产生较高空气流量。
- * 烟雾过滤三重过滤设计确保滤除烟雾中有害物质，保护人体安全。初效过滤器、中效过滤器和主过滤器均可单独更换，能够最大限度利用过滤器，降低生产使用成本。
- * 内置式烟雾过滤循环空气过滤方式避免将室内冷气/暖气排到室外。
- * 多工位设计，风量可调，柔性吸烟臂调节自如。
- * 低噪音设计
- * 单工位或者双工位设计，风量可调，定向风管调节、定位自如。

工位数	1	2
静压力	900pa	
风扇流量	200立方/小时	320立方/小时
系统流量（含过滤装置）	160立方/小时	2*100立方/小时
功率	80W	120W
噪音	小于55FB	
吸气臂	长度：1.5M	
输入电压	220V AC	
外形尺寸	400（L）*230(W)*350(H)MM	470（L）*230(W)*500(H)MM
重量	约7.8kg	约15.5kg

烟雾过滤适用场合：

- * 烙铁焊接工位
- * 锡炉、波峰焊、回流炉
- * 激光焊接、雕刻、打标、切割
- * 化学实验室
- * 医疗、美容等等

地 址：青岛市李沧区青山路614号

青岛达沃森环保技术有限公司

地 址：青岛市李沧区青山路614号

联系人：谭翠翠

联系方式：18678467022

0532-58723981

Q Q

: 2623296899