

仿伟星 外丝弯头 2.5 (mm)

产品名称	仿伟星 外丝弯头 2.5 (mm)
公司名称	诸暨市沪洁水暖器材厂
价格	3.00/个
规格参数	材质:铜 管厚:2.5 (mm) 产地:诸暨店口
公司地址	中国 浙江 诸暨市 店口镇华东汽配水暖城33幢0851
联系电话	86 0575 87658908 18906756638

产品详情

材质	铜	管厚	2.5 (mm)
产地	诸暨店口	品牌	金牛新型建材有限公司
型号	L25*1/2M	特殊功能	耐腐蚀、耐高压
直径	20		

本厂生产ppr 波纤ppr 纳米抗菌ppr 铝塑ppr 不锈钢ppr 稳态ppr pert地暖管 管材管件

可贴牌，加工。来样即可。

质廉价优，欢迎选购

联系人：陈春意

qq：793898290

联系电话：0575-87061938 87061638传真

第一、卫生、无毒：本产品属绿色产品，可用于纯净水饮用管道系统。

第二、耐热性能好：ppr管工作水温为95℃，短期使用温度可达120摄氏度，ppr管在温度为60摄氏度及工作压力为1.2mpa的条件下长期连续使用。

第三、耐腐蚀、不结垢：对水中的大多数离子和建筑物内的化学物质均不起化学作用，不会生锈，不会腐蚀，不会滋生细菌。可免除管道结垢堵塞和水盆、浴缸黄斑锈迹之忧。

第四、重量轻、强度高，韧性好：密度0.89-0.91g/cm³，仅为钢管的九分之一，紫铜管的十分之一，试压

强度可达5.0mpa以上（50kg/每平方厘米）以上，韧性好，耐冲击。。

第五、保温节能：20 时的导热系数为0.23-0.24w/mk，比钢管（43-52w/mk）、紫铜管（333w/mk），仅为金属管的二百分之一，用于热水管道保温节能效果极佳。

第六、管道阻力小：管材内壁光滑，不会结垢，内壁粗糙系数仅为0.007，远低于金属管道。

第七、安装方便可靠：由于聚丙烯具有良好的热熔接性能，ppr管热熔连接将同种材料制造的管材和管件连接成为一个整体。无需套丝、数秒钟即可完成一个节头连接，与金属管及用水器连接采用优质镀镍铜嵌件，安全可靠，杜绝了漏水的隐患。

第八、外形美观：产品内外壁光滑、流水阻力小、色彩柔和、造型美观。

第九、使用寿命长：管道系统在正常使用下寿命达50-100年。