

唐音 轻便型LXZ80B 演播室灯具

led三基色面光灯会议室柔光灯演播室直播演出车展舞台灯光补光灯

产品名称	唐音 轻便型LXZ80B 演播室灯具 led三基色面光灯 会议室柔光灯演播室直播演出车展舞台灯光补光灯
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1850.00/件
规格参数	功率:100W 色温:单色温, 3200K/5600K(可选) 适用场所:校园电视台, 虚拟演播室, 电商直播间, 数字实训室, 影棚拍摄
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

型 号 : LXZ80B

设计优势: 完全按照演播室灯光角度设计, 陶瓷电源接插件, 驱动完全采用恒流恒压设计, 达到功率恒定不变, 工作非常稳定, 透光板采用进口材质, 透光率95%, 灯珠和透光板的距离完全按照光学技术设计, 灯珠和透光板的距离5.2cm, 使发出来的光源非常均匀、柔和、无暗影、看不到单颗灯珠的亮点, 真实有效的达到了主持人和嘉宾不刺眼不眩晕效果。遮扉合页的设计: 为了避免遮扉经过多次的折合出现松动现象, LXZ80B我公司采用技术角度设计出不松动合页, 达到遮扉永不松动的效果。灯体与灯弓连接部位采用阻尼垫片和锁紧螺母相结合设计, 使其调整灯具的任意角度受力均匀无松动。唐音

灯 珠 : 原装晶元灯珠芯片, 灯珠数量380颗,

驱动电流 : 3A。

寿 命 : 5万小时 (每天使用10小时, 可使用13年)

电 压 : AC100-250V,50-60HZ

功 率 : 实际100W

显色指数 : Ra 95

色 温 : KJ-X380L/KJ-X600L 3200K/5600K两种可选, ± 150

照 度：1m(4100Lux),2m(1200Lux),3m(600Lux)，有效照光距离为15米

光学系统：数字调光：0-，线性平和无闪烁现象，LXZ80B

出光角度：无需另加透镜，避免光效二次衰减，贴片灯珠60°。

操作温度：-20~+50

存放温度：-20~+60

重 量：4.2KG

尺 寸：460*290*100mm

外 壳：全部采用环保铝合金型材制作LXZ80B，有效解决了铁灯壳灯具在演播厅产生磁场的弊端，

颜 色：黑色。

灯具连接：信号线in/out,电源线in/out

冷却系统：自然风冷散热，高校散热铝基板（散热系数1.5），灯具四周和后盖板均有合适均匀美观的散热孔，无论灯具处于什么样的角度，灯壳内部所产生的热量都能完全顺利的向外散发，真实有效的达到了灯壳内部和外部空气对流的效果。

操 作：液晶显示屏控制地址码和相对照度

控制协议：DMX***控制，手动开关和调光控制两种

通道模式：1个通道

信号线：信号线五芯卡侬头输入，信号线五芯卡侬头输出

电源输入：两芯带锁专用插头接插

驱动板:美国电子技术（电路），和原装进口灯珠芯片配套使用

via：007