

特氟龙网格输送带，网格带，网带

产品名称	特氟龙网格输送带，网格带，网带
公司名称	泰兴市弘圣复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰兴市姚王镇红星村五组
联系电话	0523-87580999 18994635553

产品详情

纺织印染、印花烘干导带、丝网印染、紫外线烘干、UV系列光固机、胶印机、松式烘干机、无纺布烘燥机、高周波烘干机、食品烘培机导带、温控烘房、溶剂型油墨的快速干燥和一般含水份物品烘干。

主要特点：1、耐高温—从低温-70到高温260度范围内连续使用；

2、透气性—输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率；

3、耐药品性—对大部分的化学药品和溶剂都不受影响；

4、抗粘性—对树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除；

5、耐弯曲疲劳性—有很高的抗拉强度和耐弯曲疲劳性能，能使用于较小轮经；

6、网孔一般分为：0.5mm*1mm、1*1、1.5*2、2*2、2*2.5、4*4、10*10等。

我司现有网格的包边材料有四种：一、红膜包边是最常见的，二、特氟龙漆布包边也是常见的，三、硅胶布包边是我司最新产品，其特点是易弯曲，柔软性好，拉力性强，边不易裂开，特别用于滚筒直径在100MM之内的。四、凯芙拉包边是强度最高的一种。