

国内安装工业车间集中供气管路系统的公司，菏泽花王容器

产品名称	国内安装工业车间集中供气管路系统的公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内安装工业车间集中供气管路系统的公司，菏泽花王容器输送有腐蚀性的污水，对井室内设固定式爬梯的防腐蚀措施要求较高，防腐蚀性能难以保证，因此，井内可不设固定式爬梯，维修检查工作可利用移动式爬梯进行。 5 本款规定管道穿越钢筋混凝土井井壁处应设防水套管；当管道采用非金属材料，如PP管、PE管、UPVC管和双壁波纹管等，防水套管应按相关规程或标准图进行设置。4.1.4 本条规定目的是要求井盖有足够承载能力，国内安装工业车间集中供气管路系统的公司，菏泽花王容器标准《检查井盖》GB/T 23858六组使用场所分别对待。4.1.5 寒冷地区一般是指采暖计算温度低于 - 20 的地区。4.1.6 本条要求绿化带内的井盖宜高出地面0.2m，是因为暴雨天气时绿化带内常积水较严重，井盖适当高于地面可以防止雨水溢入。阀门井的尺寸应满足下列要求： 1 阀门直径小于等于300mm时，阀门法兰外缘至井壁的距离不宜小于400mm，至井底的距离不宜小于300mm。

2 阀门直径大于300mm时，国内安装工业车间集中供气管路系统的公司，菏泽花王容器阀门法兰外缘至井壁的距离不宜小于600mm，至井底的距离不宜小于400mm。 3 井下操作的立式阀门井，阀门处于大开度时，阀门高点距井盖内顶不宜小于300mm。 4 阀门井内设置阀门和伸缩节时，国内安装工业车间集中供气管路系统的公司，菏泽花王容器应同时满足阀门和伸缩节的安装、检修要求。4.2.2 消火栓井的尺寸应满足下列要求： 1 地下式消火栓栓口中心至井壁距离不应小于200mm。国内安装工业车间集中供气管路系统的公司，菏泽花王容器地下式消火栓栓口至井盖的距离宜为200mm ~ 400mm。 3 给水承插管道承口边至井壁距离不应小于400mm。 4 管道采用法兰连接时，国内安装工业车间集中供气管路系统的公司，菏泽花王容器井室尺寸应满足本规范第4.2.1条阀门井内法兰安装有关要求