

国内安装工业车间集中供气管道系统的公司，菏泽花王容器

产品名称	国内安装工业车间集中供气管道系统的公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内安装工业车间集中供气管道系统的公司，菏泽花王容器查井井底宜设流槽。污水检查井流槽顶宜与0.85倍大管管径处相平，雨水或清净废水检查井流槽顶宜与0.5倍大管管径处相平，管道转弯处流槽中心线弯曲半径不宜小于大管管径。4.3.4 在厂区排水管道上每隔适当距离的检查井内宜设置沉泥槽，在提升泵站及倒虹管进水井前一检查井内应设置沉泥槽，国内安装工业车间集中供气管道系统的公司，菏泽花王容器沉泥槽深度宜为0.3m~0.5m。4.3.5 甲、乙类工艺装置内，甲、乙类罐区内含可燃液体的生产污水支干管、干管的高处检查井宜设排气管，排气管的设置应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160的有关规定。4.3.6 下列污水管道检查井的井盖与井座接缝处应密封，国内安装工业车间集中供气管道系统的公司，菏泽花王容器井盖不得有孔洞： 1 甲、乙类工艺装置内生产污水管道。 2 甲、乙类罐区内生产污水管道。

3 散发有气体可引起火灾、爆炸的管道。4.3.7 压力输送的地下污水管、国内安装工业车间集中供气管道系统的公司，菏泽花王容器污泥管上应设压力检查井。

4.3.1 为了便于重力流排水管道的连接和维护清淤，需设置必要的检查井。直线管段上检查井的间距是根据管道疏通工具和方法确定的。4.3.2 接入检查井的管径较大的支管（接户管或连接管）数量过多时，国内安装工业车间集中供气管道系统的公司，菏泽花王容器会给日后的维护管理带来不便。特殊情况下，如接入检查井的排水管的数量过多时，检查井应进行专项设计，检查井的尺寸应根据其接入排水管的数量、管径、井深等因素经过计算确定。4.3.3对检查井流槽和流槽转弯半径做出规定是为了创造良好的水力条件。国内安装工业车间集中供气管道系统的公司，菏泽花王容器设置沉泥槽的目的，是为了便于将养护时从管道内清除出的污泥从检查井中用工具清除。在提升泵站和倒虹管前一检查井设污泥槽，是为了预先沉淀污泥和杂物，保证后续管道内的水流通畅，国内安装工业车间集中供气管道系统的公司，菏泽花王容器降低后续设施清泥的难度。