

唐音FY-H10S

led三基色面光灯会议室柔光灯演播厅影视摄影直播灯舞台演出

产品名称	唐音FY-H10S led三基色面光灯会议室柔光灯演播厅影视摄影直播灯舞台演出
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1820.00/件
规格参数	功率:100W 色温:5600K 适用场所:校园电视台, 虚拟演播室, 电商直播间, 数字实训室
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

型 号 : FY-H10S

设计优势: 完全按照演播室灯光角度设计, 陶瓷电源接插件, 驱动完全采用恒流恒压设计, 达到功率恒定不变, 工作非常稳定, 透光板采用进口材质, 透光率95%, 灯珠和透光板的距离完全按照光学技术设计, 灯珠和透光板的距离5.2cm, 使发出来的光源非常均匀、柔和、无暗影、看不到单颗灯珠的亮点, 真实有效的达到了主持人和嘉宾不刺眼不眩晕效果。遮扉合页的设计: 为了避免遮扉经过多次的折合出现松动现象, 我公司采用技术角度设计出不松动合页, 达到遮扉永不松动的效果。灯体与灯弓连接部位采用阻尼垫片和锁紧螺母相结合设计, 使其调整灯具的任意角度受力均匀无松动。灯珠: 原装creer灯珠芯片, 3年内零光衰。驱动电流: 3A。寿命: 5万小时 (每天使用10小时, 可使用13年) 电 压: AC100-250V, 50-60HZ功率: 实际100W显色指数: Ra 95色 温: 3200k到5600k随心可调照 度: 1m(8100Lux), 2m(2600Lux), 3m(1200Lux), FY-H10S有效照光距离为15米光学系统: 数字调光: 0-, 线性平和无闪烁现象, 出光角度: 无需另加透镜, 避免光效二次衰减, 演播灯光专用贴片灯珠60°。操作温度: -20~+50 存放温度: -20~+60 重 量: 11KGFY-H10S尺 寸: 560*420*300mm 外 壳: 全部采用环保铝合金型材制作, 有FY-H10S效解决了铁灯壳灯具在演播厅产生磁场的弊端, 颜色: 黑色。

灯光厂家推出的这款100W演播室专用LED平板灯, 双色温可选3200/5600k.照度高, 寿命长, 适用于主持人高清面光灯具, 3米拍摄距离, 照度1500LUX, 进口柔光扩散板, 光线柔和, 亮而不刺眼, 上市6年, 赢得全国1000多家省市级电视台主持人灯光师的厚爱, ***新闻联播工程师重点推荐, 无风机, 外置散热器, 可靠稳定, 延长寿命, 3年小于5%衰减, 采用品牌科锐灯珠LED作发光体, 大面积矩阵发光, 色彩还原性好、色温误差小于±150K、3年质保, 高标准演播室灯光***。

型号：设计优势：完全按照演播室灯光角度设计，陶瓷电源接插件，驱动完全采用恒流恒压设计，达到功率恒定不变，工作非常稳定，透光板采用进口材质，透光率95%，灯珠和透光板的距离完全按照光学技术设计，灯珠和透光板的距离5.2cm，使发出来的光源非常均匀、柔和、无暗影、看不到单颗灯珠的亮点，真实有效的达到了主持人和嘉宾不刺眼不眩晕效果。遮扉合页的设计：为了避免遮扉经过多次的折合出现松动现象，我公司采用的技术角度设计出不松动合页，达到遮扉永不松动的效果。灯体与灯弓连接部位采用阻尼垫片和锁紧螺母相结合设计，使其调整灯具的任意角度受力均匀无松动。灯珠：原装科锐灯珠芯片,3年内零光衰。驱动电流：3A。

灯具连接：信号线in/out,电源线in/out冷却系统：自然风冷散热，高校散热铝基板（散热系数1.5），灯具四周和后盖板均有合适均匀美观的散热孔，无论灯具处于什么样的角度，灯壳内部所产生的热量都能完全顺利的向外散发，真实有效的达到了灯壳内部和外部空气对流的效果。操作：液晶显示屏控制地址码和相对照度控制协议：DMX***控制，手动开关和调光控制两种通道模式：3个通道信控制：DMX***航空专用插头，***信号控制电源输入：两芯带锁专用插头接插驱动板：美国电子技术（电路），和原装进口灯珠芯片配套使用