## 海北天鹤蓄电池12V80AH方式说明

产品名称	海北天鹤蓄电池12V80AH方式说明
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

海北天鹤蓄电池12V80AH方式说明

应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形。 安全阀动作 蓄电池在使用期间安全阀应能自动开启闭合,闭阀压力应在1~10kPa范围内,开阀压力应在10kPa~49kPa。安全阀上应安装有滤酸装置,以免排气过程中酸雾排出。 蓄电池容量 蓄电池容量应按国家规定的方法试验,10h率容量应在次循环不低于0.95C10,第五次循环应达到C10,放电终止电压应为10.5V。

大电流放电 蓄电池以30I10的电流放电1分钟,极柱不应熔断,其外观不得出现异常。 荷电保持能力蓄电池静置90天后其荷电保持能力不低于80%。两相步进电机、三相步进电机与两相电220伏、三相电38 0伏之间的误区步进电机按照内部构造不同,可以分为两相步进电机、三相步进电机、五相步进电机,由于五相步进电机成本高,市场上很少出现,所以常用的就是两相步进电机和三相步进电机。很多客户刚接触步进,经常会误认为两相步进电机就是220伏供电,三相步进电机就是380伏供电,其实是错误的。我们说的两相三相步进电机是根据步进电机内部构造极对数来命名区分的,与220伏380伏供电没有任何关系。每组电池数量 12 II10 8I10 18 耐过充电能力

蓄电池用0.3l10电流连续充电160h后,其外观应无明显变形及渗液。蓄电池过充电寿命不应低于210天。 封口剂性能 蓄电池在-30C~65C温度范围内,封口剂不应有裂纹与溢流,密封性应符合2.2.4的规定。 内阻值 制造厂提供的蓄电池内阻值应与实际测试的蓄电池内阻值一致,允许偏差范围为10%。 浮充蓄电池组运行电压偏差值

蓄电池组在正常浮充状态下运行3~6个月,蓄电池端电压与平均值的偏差应不大于0.05V。 自放电率 蓄电池自放电率每月不大于4%。 Hai Yong海雍蓄电池 HAIRF海瑞弗蓄电池 HAWKER霍克蓄电池 HE蓄电池 HOPPECKE荷贝克蓄电池 HOSSONI鸿宝蓄电池 HTB蓄电池 HUANYU环宇蓄电池 HUAYUNDA华运达蓄电池 HUIZHONG汇众蓄电池 IBoody 艾保电蓄电池 ID雷迪司、 IEAS科电蓄电池 IWELL蓄电池 JALON捷隆蓄电池 J嘉博特蓄电池 Jeidar捷益达蓄电池 JENON聚能蓄电池 JIERUISHI杰瑞士蓄电池 JIUHUA九华蓄电池 J-POWER蓄电池

大连市BestBatt蓄电池蓄电池12V20AH放电方法方式