

辽源升降货梯用途=仓库升降货梯2022已更新

产品名称	辽源升降货梯用途=仓库升降货梯2022已更新
公司名称	济南崇高升降机械有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳区济阳街道博纳城市广场B座1210室
联系电话	053181175106 18254195580

产品详情

辽源升降货梯用途=仓库升降货梯2022已更新升降货梯故障率低：由于采用了先进的液压,且有良好的控制,电梯运行故障率可将至低，耗电量少：液压电梯下行时,靠自重产生的压力驱动,大幅度节能。只需要挖十几厘米的地坑，保证货物进出的方便，方便设备的安装和使用。油箱油温保护：当油箱中油温超过设定值时,油温保护装置发生,暂停电梯使用,当油温下降后方可启动电梯。

崇高导轨式升降平台特点及说明：地坑深度一般为15cm-30cm，顶层高度不受，可根据现场定做用；层门可贯通，厂房内外可相互戳开，方便、节省空间；特别适合2-3层钢结构厂房，内外部均可使用。泵站采用进口泵站。如果速度要求过高，采用进口定制泵站，达到的送货要求，油缸和密封件采用进口零部件。

辽源升降货梯用途=仓库升降货梯2022已更新济南崇高厂家推荐用户合理解决方案，现场勘查指导土建改造要点，说明供货、安装、维保详细情况。一般液压升降平台生产周期为15个工作日。解决客户油压不，零部件漏油问题，电器零部件可选，（上海电器、法国施耐德、德国西门子）济南崇高升降机械有限公司设备：保修一年，终身售后。

备注：本产品属于定制产品，不同尺寸、不同载重，价格有所不同，如有疑问可来电定制。升降货梯配有停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷、实用；地坑深度一般为15cm-30cm，顶层高度不受，可根据现场定做用；层门可贯通，厂房内外可相互戳开。方便、节省空间；特别适合2-3层钢结构厂房，内外部均可使用。泵站采用进口泵站，如果速度要求过高。