

厂供KT9281盘装消防直流稳压电源 深圳消防电源 入柜式直流电源

产品名称	厂供KT9281盘装消防直流稳压电源 深圳消防电源 入柜式直流电源
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:KT9281 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

一、概述

KT9281消防直流稳压电源是专为火灾报警控制器设计的具有AC/DC开关调制的不间断供电的一次直流稳压电源。具有主电工作、备电工作、充电指示,主电欠压,备电欠压,备电故障,声光报警。电池充电电路采用了限流恒压脉冲充电方式,提高了备用电池的寿命。装有电磁兼容滤波器,抗干扰性能好。

参照标准:《火灾报警控制器GB 4717-2005》、《消防联动控制系统(GB 16806-2006)》

二、主要技术指标

1,供电电源:交流输入:220V(+10%,-15%,50Hz ± 1%)

直流输入:DC24V ± 10%

2,输出电压:24V(电压可调)

3,输出电流:KT9281/10A:0~10A

KT9281/20A:0~20A

KT9281/30A:0~30A

4,负载稳定度:不大于 1×10^{-2}

5,电压稳定度:不大于 1×10^{-2}

6,纹波电压:尖峰(Vpp) 1%

7,保护电流(限流、截止型): 额定电流*1.1

8,主电欠压指示:交流输入电压 187V

9,备电欠压指示:备用电池电压 22V

10,备电故障指示:备电开路或短路

11,工作环境:a)温度 0 -40

b)湿度 相对湿度92%

12,绝缘电阻:a)备用电源输入对机壳之间>20M (DC500V)

b)交流输入对机壳之间 >50M (DC500V)

c)定压输出对机壳之间 >50M (DC500V)

13,电气强度:交流输入对机壳无击穿,漏电流<5mA(AC2000V)

产品展示: