

# 江苏好阀门，无锡卖保温截止阀啊 无锡标一阀门

产品名称	江苏好阀门，无锡卖保温截止阀啊 无锡标一阀门
公司名称	上海标一阀门无锡办事处有限公司
价格	600.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市北塘区全丰路16号
联系电话	0510-83119678 13861470448

## 产品详情

J45J-6衬里直流截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式(阀杆升降，手轮不升降)，也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上)。

“衬里直流截止阀”只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。“衬里直流截止阀”属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力

<a href="#">保温法兰截止阀</a>	
产品型号	JB41H
产品口径	DN15 ~ DN1200
产品压力	0.6 ~ 2.5MPa
产品材质	铸铁、铸钢、不锈钢等
产品简介	制造标准：中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JP、英标BS生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105

F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度：-196-650。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。上海好施阀门有限公司拥有全球最顶尖的生产设备和技术工程师，有能力按照各国标准以各种行业标准生产制造优质阀门。

，以强制密封面不泄漏。保温截止阀，也叫截门，是使用最广泛的一种阀门，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中低压，而且适用于高压。它的闭合原理是，依靠阀杠压力，使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。

保温截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式（阀杆升降，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上）。

保温截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀体时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来，从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门行业规定截止阀的流向一律采用自上而下。

保温截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%~30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位