

LEL可燃气体浓度在线监测仪 工业气体在线分析

产品名称	LEL可燃气体浓度在线监测仪 工业气体在线分析
公司名称	宜昌盛达科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SNDR
公司地址	中国（湖北）自贸区宜昌片区港城路6号1号楼411
联系电话	18727200805 15572706651

产品详情

LEL可燃气体浓度在线监测仪 工业气体在线分析

LEL可燃气体浓度在线监测仪 工业气体在线分析可在线监测燃烧法有机废气处理设备进气口有机可燃气体的浓度，实时反馈有机可燃气体浓度变化，并将检测到的气体浓度含量以4-20mA的电流信号提供给用户于实现系统工艺自动控制。采用隔爆型设计，真空泵抽取式采样监测。可设置报警点，当废气浓度达到设定的数值时，就会发出声光报警，并启动风机，防止废气治理设备发生爆炸事故。LEL可燃气体浓度在线监测仪 工业气体在线分析广泛应用于RTO处理前端可燃气体浓度的监测。

使用红外可燃气体在线监测仪需要注意以下一些问题：

- 1、每种可燃气体监测仪有其固定的检测范围，只有在其测定范围内完成测量，才可以保证仪器准确的进行。
- 2、仪器不要长时间在高浓度可燃气体的环境下使用，会损坏传感器，如果非要使用，那么在使用之后要标定。要是传感器已经损坏，那么就要更换新的传感器才可以使用。
- 3、不能让仪器受到电或机械冲击，要是不小心受到冲击就需要先自检或者标定之后才能使用。
- 4、不可用有机溶剂，比如肥皂或者含硅的溶液清洗仪器。
- 5、为了安全，仪器需要有专业人员进行安装使用和维护。
- 6、红外可燃气体在线监测仪预热时，不要去危险环境中检测，避免造成事故。

上述就是使用红外可燃气体在线监测仪需要注意的问题，大家需要认真对待每个细节，确保仪器能够正常使用，避免造成仪器的损坏，影响企业生产进程。