

KZB-3型储气罐超温超压保护装置（挂式）

产品名称	KZB-3型储气罐超温超压保护装置（挂式）
公司名称	河南喜客信息技术有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	品牌:河南喜客 型号:KZB-3型 产地:郑州
公司地址	郑州市高新区翠竹街6号02幢东1单元7层06号
联系电话	19138034613 19138034613

产品详情

储气罐超温超压保护装置针对储气罐超温、超压进行实时监测，当超过设定温度时报警停机 储气罐正常工作压强是0.8-1.0Mpa，可承受压强为1.6-2.0Mpa（相当于200米水柱的压力），货车轮胎气破的压强为0.4Mpa，可以想象超过可承受压强时储气罐发生怎样不可逆的危害。而喜客KZB-3，正是针对矿山安全生产的需求而研发的，该装置针对储气罐超温、超压进行实时监测，当超过设定温度时储气罐超温超压保护装置报警停机。原理：想了解储气罐超温超压保护装置是怎样保护储气罐的那就要知道储气罐的温度和压强是从哪来的，当储气罐工作时罐体内气体慢慢充足，随之温度会逐渐上升，在温度上升的同时压强也会上升，压强越高温度也越高，当超过*da限度时即发生不可逆的危害，所以对储气罐的温度、压力同时监测。

一、产品简介：该产品是我公司自主研发新一代产品，采用液晶屏显示方式，直观清晰，工作稳定可靠，该装置采用新一代的传感探测技术、工控技术、微电脑控制技术综合研发而成，具有智能化程度高、监测准确、可靠性高、工艺先进、绿色节能低功耗及维修维护超便捷等优良性能。壁挂式设计，安装方便。

二、设计依据：煤安规程第四百三十四条(空气压缩机设备的保护，要遵守下列规定)：(一)螺杆式空气压缩机的排气温度不得超过120 °C，要装设温度保护装置，在超温时能自动切断电源并紧急提醒。(二)储气罐内的温度应当保持在120 °C以下，并装有超温保护装置，在超温时能自动切断电源并紧急提醒。

三、主要功能 1、液晶屏显示 2、储气罐超温保护 3、储气罐超压保护 4、超温紧急提示停机 5、超压紧急提示停机 四、功能选型表 超温一控一 超温一控二 超温一控四 超温超压一控一 超温超压一控二 超温超压一控四 请在需要的功能后面打勾