

皮带清扫器

产品名称	皮带清扫器
公司名称	济宁百丰工矿设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁任城区金宇路
联系电话	0537-2165993 15275372150

产品详情

皮带清扫器,聚氨脂清扫器, H型清扫器,P型清扫器,O型清扫器第一道清扫器、第二道清扫器 皮带清扫器的特点*Zmkj002:刮料效果优异:刮刀采用聚氨脂复合材料,利用模具一体加硫成形,刮刀面平整,直线度好,低摩擦、高耐磨、高强度,具有稳定的刮料效果。可有效清除残留皮带上之细粒、湿粘物料。预压式调压器确保刮刀与皮带的稳定接触压力。刮刀面由多块窄幅聚氨脂刮板组成,具有空形缓冲孔,对各种皮带都有良好跟随性。 刮刀无跳动之虞:刮刀与固定座采用鸠尾槽结合,并有消除余隙之顶紧装置。 三层式刮刀组,具有可分离式固定座,可在料斗侧边抽换,安装或维修非常简便。

刀座更换简易、快速:由落料斗侧边推行与而稳定之接触压力,必要时可再以微调。 使用寿命长:低而稳定的刮刀与皮带接触压力,不仅可保持优异的刮料效果,亦能有效地提高使用寿命。刮刀一般应可用1-3年,绝不伤皮带。 序号 项目 测试方法 标准 1 抗拉强度 CNS3553 K6344 18kgf/cm²以上 2 伸长率 CNS3553 K6344 40%以上 3 硬度 ASTM D256 80 ± 5 (SHORE A) 4 磨耗性 JIS 6264 3mm²以下 第一道聚氨脂清扫器:采用一字式刮刀,可确保刮刀与皮带稳定的低接触力,使用寿命长,中间长圆缓冲孔使刮刀的缓冲跟随性好,抗冲击强度高。特制的防尘套密封扭力弹簧组,可避免因卡料或积尘而无法充分发挥自调功能。 第二道皮带清扫器:采用人字形刮刀,刮刀面平整成一平面,可有效清除残留皮带上之细粒,湿粘物料,缓冲座组合面积大,不断裂,不积料,可避免刮刀口崩裂损及皮带,也可用于逆向运转皮带。刀座下直立的缓冲弹簧组,可确保与皮带的良好接触和刮料效果。

联系人:田秀华 电话:15275372650 /15275372650 电话|传真:0537-3280063
QQ:2352768077 邮箱:2352768077@qq.com