

华为TP48600B品牌电源柜48V600A

产品名称	华为TP48600B品牌电源柜48V600A
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:华为 型号:TP48600B 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

产品详情

华为TP48600B品牌电源柜48V600A 华为TP48600B品牌电源柜48V600A

TP48600B是AC/DC室内电源系统，单机采用48V/50A的整流模块。电源系统为-48V系列的通信设备提供稳定可靠的直流电源。TP48600B是室内型电源系统，具有模块安装方便、可实现模块休眠、远程监控、宽范围交流输入电压等特点。TP48600B电源系统通过调整安装的整流模块数量可灵活应用于室内基站、室内中心机房、BSC等场景。采用多项优化的维护性设计，使得维护简单方便。TP48600B为室内型电源系统，即AC/DC Power System，给-48V系列的通信设备进行供电。TP48600B电源系统采用EPW50-48A电源模块，组成系统后输出电流为600A产品特点TP48600B电源系统具有模块安装方便、可实现模块休眠、远程监控、宽范围交流输入电压等特点。模块安装方便监控模块、整流模块支持热插拔，简化安装操作，减少维护的时间,节省OPEX。可实现模块休眠电源系统可根据负载功率的大小，自动休眠一个或多个整流模块，节省能耗。整流模块效率>96%，节能减排完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率整流模块工作温度范围达-40~+75 支持热插拔技术，安装维护便利智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命支持电池防反接设计，有效避免因电池接反带来的安全和设备损坏危险丰富的信号不环境量监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理华为TP48600B开关电源柜 设备型号 CPMU01 接口类型 RJ45 水晶头，232 接口 接线说明 水晶头 3 接 TX，7 接 RX，6 接 GND 协议名称 CPMU01 串口参数 地址 1,数据位 8,停止位 1，无校验，波特率 9600 注：旧版本 FSU 需配 RS232/RS485 转换器。新版本 FSU 自带 RS232（串口 7、8 为 232 接口）可直接接入（3 接 TX，7 接 RX，6 接 GND）。TP4606B；

产品概述2产品框架；功能；监控模块可通过本地操作、后台网络管理等功能实现；管理功能、整流模块和分发管理；表2-4监控模块功能表；2产品拱TCP466B产品概述；LCD显示；监控模块可通过LCD液晶显示界面实时显示。

显示电源系统；运行参数、运行状态、报警状态、设定参数和控制；可通过四个按键操作；（红色），提供一种驱动柜灯报警的方法，TP466B产品概述2产品架构功能监控模块可通过实际LOC实现。

AL操作、后台网络管理等。介绍了环境监测、异常报警、蓄电池管理、整流模块和配电管理的功能。该函数如表2-4所示。表2-4监控模块功能表2产品结构

