

河北石家庄DPS永凝液价格DPS永凝液生产厂家dps配方

产品名称	河北石家庄DPS永凝液价格DPS永凝液生产厂家dps配方
公司名称	石家庄抗漏神防水堵漏公司
价格	10.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄和平路西兆通地道桥口
联系电话	0311-87248597 13323012183

产品详情

永凝液（DPS）是一种独特的，永久保护混凝土的水性化学产品。它可以使混凝土基面免受因温度及湿气引起的裂缝，多次冻融循环引起的损坏，氯离子的渗透及碱集料的反应。功能原理：1. 结构补强：永凝液（DPS）施工后的结构，由于水化水泥被激活，增强密度，对砼结构起到了加强的作用，一般喷涂7天后能增强混凝土强度20%左右。2. 自我修复：永凝液（DPS）是无机防水材料，所形成的结晶体不会老化。渗透结晶多年以后遇水仍能激活水泥，产生新的结晶体将继续密实，密封小于0.3mm的裂缝，完成自我修复的过程。3. 多重功能：抗渗、防潮、防尘、阻止细菌和霉在混凝土表面的产生；增强混凝土及水泥表层的密度，硬度和粘着力；提高混凝土表层的耐用性；不改变和影响混凝土颜色，水泥表面处理漆色彩与结构。应用范围：防水、防潮、防渗：可广泛应用于粮仓、内外墙面、卫生间、地下室、地铁、人防、水坝码头等储水设施及涉水工程的迎水面及背水面的防水、防潮、防渗。另外永凝液（DPS）可消除水渍及墙面出汗，有效治理大面积慢渗，迅速修补小于0.3mm的裂缝。施工方案：1. 混凝土施工表面必须干净、坚实、清洁。用净水冲洗表面。对于污染较严重的区域，可用特殊的混凝土清洁剂去除污垢。2. 对桶（漏）水点先进行堵漏处理，对混凝土表面裂缝、蜂窝、麻面及露筋处进行修补，凿去表面的松散砼，用清水冲洗干净，然后用速凝水泥抹实。3. 使用前，手工表面最好干燥后微湿状态，但不能有明水。可喷涂、扫除或刷涂，使用前搅拌均匀，充分活化，以均匀，相同的稠密度喷涂至混凝土表面，要注意速度缓慢、均匀、防止漏喷、多喷，以混凝土表面湿润，出现水迹现象即可；雨天不宜进行室外喷涂作业，如果在施工过程中有大水冲过，需重新喷涂。风力大于5级以上的天气不宜进行室外喷涂作业；在气温高于35℃的烈日环境下进行喷涂作业时，需晒适当的清水润湿混凝土表面，以防材料过度地挥发。立面应从底部向上进行喷涂。

4. 永凝液（DPS）用量：视混凝土表面的粗糙程度，一般为3-4m²/kg。5. 永凝液（DPS）喷涂：新浇混凝土强度达到1.2兆帕，待第一次喷涂即干没干的情况下即可进行二次喷涂，务必使整个表面达到均匀、饱和。注意事项：1. 施工表面若涂有其他密封性涂料，则用化学方法或机械法去除此类物质。2. 使用及贮存过程中需谨慎。避免产品与眼睛和皮肤的直接接触。远离儿童和动物。若不慎与眼睛、皮肤等接触，则用干净水彻底冲洗。施工时，请使用合适的防护服、护目镜和面罩等。