

推车式B超 全数字B超 徐州B超价格 B超

产品名称	推车式B超 全数字B超 徐州B超价格 B超
公司名称	徐州恒大电子有限公司
价格	12000.00/箱
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市建国西路129号人民家园1-10-03室
联系电话	0516-85950655 13705205100

产品详情

此款B型超声诊断仪摒弃传统开发思路，设计精简模拟电路，结合先进的数字化成像技术及大规模集成电路，使系统精悍、性能优越、功能强大、稳定性好。采用动态连续可变孔径、逐点动态聚焦、宽带多段变频、低噪声前置放大器、对数压缩、TGC控制、动态滤波、边缘增强、线相关、帧相关、256灰阶图像显示等技术，整机图像清晰、分辨力高。具有局部放大、4B模式，中英文界面显示、十项产科指标测量以及USB接口等功能。仪器为高分辨率B型超声诊断仪，应用微机控制和数字扫描变换器（DSC），采用可变孔径，多段动态聚焦、大动态宽带低噪声前置放大器、对数压缩、TGC控制、动态滤波、边缘增强、帧相关等技术，整机图像清晰、稳定、分辨力高。主要功能显示模式：凸阵：B型、B/B型、4B型、B+M型、M型。显示倍率：×0.8、×1.0、×1.2、×1.5、×1.8、×2.0六种模式；×1.8、×2.0时，可深度提升显示。局部放大：可实时局部2倍放大。动态范围：64~96dB可调。聚焦：数字动态电子聚焦。前处理：可变孔径、动态变迹、动态滤波等。后处理：8种校正、行相关、帧相关、点线相关、线性内插、数字时空滤波、数字勾边增强、16种伪彩处理等。变频：具有2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz四种变频接收测量：距离、周长、面积、心率、孕周（BPD、GS、CRL、FL、AC）及预产期重等。注释功能：医院名称、医生；患者姓名、年龄、性别、病历编号；16种带有探头位置的体位标记；全屏幕字符注释；实时时钟显示。穿刺引导：B型图像具有穿刺引导线显示功能。增益控制：8段TGC、总增益分别可调。图像极性：左/右翻转、黑/白翻转、上/下翻转。电影存储：实时显示时连续256幅循环存储。图像回放：可连续回放或逐幅查看。永久存储：128幅可选择存储。输出接口：SVGA视频输出，可配接SVGA彩色显示器；PAL视频输出，可配接PAL制显示器、视频图像记录仪、图像工作站等。可扩展USB接口（选配）。扩展功能：可配接多种高频探头6.5MHz电子凸阵（腔体R=13）7.5MHz线阵（浅表）。2主要技术参数：主配探头C80R603.5MHz电子凸阵（R=60）可选高频配腔体和线阵探测深度（mm）190mm最大显示深度（mm）220mm分辨率（mm）横向1（深度80mm）2（130mm<深度160mm）纵向1（深度130mm）3（130mm<深度170mm）盲区（mm）4几何位置精度横向5%纵向5%显示器尺寸14英寸显示模式B、B+B、4B、B+M、M图像灰阶256级动态范围64~96db图像倍率×0.8,×1.0,×1.2,×1.5,×1.8,×2.0电影回放256帧永久存储128幅USB大容量图片存储（选配）显示时钟日期、时间、星期显示电子聚焦接收逐点聚焦，4发射焦点任意组合帧相关4级帧相关（B、B+B、4B）线相关3级线相关（B、B+B、4B）点相关4级点相关（B、B+B、4B）GAMA校正8级校正图像层次模式3种循环（高亮、加强沟边、柔和）

M超变速 8种速度可选伪彩色 16种（包括黑白）图像翻转上/下、左/右、黑白 测量功能
距离、周长、面积等 木箱包装尺寸：930*750*780mm