

# 临汾市索克曼蓄电池12V8AH选择类型方式

产品名称	临汾市索克曼蓄电池12V8AH选择类型方式
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

临汾市索克曼蓄电池12V8AH选择类型方式 输出电流峰值系数 3:1 3:1 3.12  
输出电压的失真度 (THDU) 3% 3% 3.13 输出电压稳定精度 AC380V (220V) ± 1%  
AC380V (220V) ± 1% 4 系统特性 4.1 系统输入/输出效率 3kVA及以上 80% 3kVA以下 75%  
3kVA及以上 80% 3kVA以下 75% 4.2 噪声 55db 55db 4.3 蓄电池组出口处纹波系数 0.5% 0.5% 4.4  
输入/输出绝缘电阻

用绝缘电阻测试仪 (1000V档) 分别测量输入端、输出端对地的绝缘电阻, 应 > 10M。

用绝缘电阻测试仪 (1000V档) 分别测量输入端、输出端对地的绝缘电阻, 应 > 10M。 4.5 绝缘强度 云台器。云台器, 是为带有云台、变焦镜头等可控设备提供驱动电源并与控制设备如矩阵进行通讯的前端设备。通常, 器可以控制云台的上、下、左、右旋转, 变焦镜头的变焦、聚焦、光圈以及对防护罩雨刷器、摄像机电源、灯光等设备的控制, 还可以提供若干个辅助功能开关, 以满足不同能够用户的实际需要。服务器。服务器主要负责监控网络的数据信息管理和网络客户等。服务器是由一个或多个模拟输入口、图像数字处理器、压缩芯片和一个具有网络连接功能的数字处理器所构成。切换时间应为0ms; 当交流输入电源恢复正常后, UPS电源自动由蓄电池组供电切换至由交流输入电源供电, 切换时间应为0ms。

(3) 当UPS电源过载、逆变器故障、交/直流电源输入回路同时故障时, 通过UPS电源旁路静态切换开关自动切换至交流旁路输入电源供电, 切换时间应小于4ms; 当电源故障恢复后, UPS电源自动切换至逆变输出供电, 切换时间应小于4ms。

(4) UPS电源配置旁路检修断路器, 在UPS电源退出检修维护时可闭合检修断路器为负载供电。 7.6.5.2 启动功能 (1) 在没有交流输入的情况下, UPS电源具备可由蓄电池组启动, 负载可由蓄电池组通过逆变器供电功能。 (2) AILE爱乐蓄电池 AKS奥克松蓄电池 AK奥克蓄电池 ALLevery蓄电池 ALLWAYS蓄电池 AMERCOM艾默科蓄电池 ANDNSN安德生蓄电池 Anivin安耐威蓄电池 AOKETE奥科蓄电池 APCNEW蓄电池 APCPOWER艾佩斯蓄电池 APC蓄电池 apd蓄电池 AROMA华龙蓄电池 ARSTEI艾瑞斯蓄电池 AST艾斯特蓄电池 ATA蓄电池 ATLASBX蓄电池 AUSTK蓄电池 Bandarl巴达尔蓄电池 BATA鸿贝蓄电池 BAYKEE柏克蓄电池 BB美美蓄电池 BINLI滨力蓄电池 BJSTK京科蓄电池 BLOODMA汗血马蓄电池 BIOSSOM普朗特蓄电池 BOCARI宝加利蓄电池

[武汉市西力达蓄电池12V24AH大屏长延时配置](#)