

DN600市政管道堵水气囊 沧州大口径管道堵水气囊 支持定制

产品名称	DN600市政管道堵水气囊 沧州大口径管道堵水气囊 支持定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(有损伤或已遭化学侵蚀的管封器不得使用。)2、每次使用之前，都必须对气囊的充气附件进行检查，以确保安装正确。须查看是否会因为安装不当而可能压力超过工作压力。3、对安放气囊处的管道内径进行测量，注意该尺寸必须要落在相应的封堵范围之内。

为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力安全系数。管道封堵气囊的特点是自身重量轻和起着管道快速重要的作用，从此缩短了工程施工与抢险应急的时间，从而了自然灾害的损失，确保了财产的anquan。

8、使用完毕后应立即对气囊表面进行清洗，经检查气囊表面没有附着物后方可入库。但市场上的管道封堵气囊多种多样，参差不齐，在选择时内心也很担心自己买到的是不是好气囊。最近就听到很多做市政工程朋友的抱怨，因为选择时“图样图破森”，最后选择的气囊不仅使用效果不好，还耽误了工程的进度。

以上为非技术人员在不是很了解气囊的情况下选购的一种，重要的还是要选购一家靠谱厂家。下水管道堵水气囊在使用之前需要详细的了解一下相关的注意事项，下面我们详细的介绍一下相关的8点注意事项，让你能在封堵作业的时候能不必要的麻烦。

2.气囊应伸开平放，不得堆放，亦不得在气囊上堆压重物。3.存放气囊的地方应远离热源。4.气囊不能与酸、碱、油脂闭气试验气囊又叫闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器，堵水气囊，闭水试验气囊。管道堵水气囊由增强天然橡胶制成，每一个堵水气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行。

5、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它绑紧。使用后注意事项1、施工完如果管道堵漏气囊暂时不使用，最好放置于仓库中，并放置在通风干燥处，让管道堵漏气囊自然晾干，放置晾干的地方要平整，不得有尖锐物体，以防将管道堵漏气囊扎破。