

DN1500雨污分流管道封堵气囊 金华管道闭水试验封堵气囊 减震降噪

产品名称	DN1500雨污分流管道封堵气囊 金华管道闭水试验封堵气囊 减震降噪
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

管道封堵气囊（管道闭水试验气囊）的施工注意事项：1、：先将市政工程圆形管道封堵气囊充气装置的配件进行组合、做工具漏气检查。用打气泵向气囊充气，气压不得超过规定气压，检查气囊是否漏气。2、打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为好。

守先需要确认管道被清洗干净，管道中不能有石子砖块等异物也不能有尖锐的。若发现管道有毛刺等不平整部位，先将其去除并在气囊外部裹保护罩（可以是橡胶板或帆布等）。大型气囊由于自重较大，不能强行推入管道中，防止气囊表面被划破。

注意：如果不遵循此告诫，有可能会造成严重事故。3) 决不允许超过气囊规定的最大工作压力。过高的压力可能会引起严重事故。4) 使用压缩空气钢瓶的情况下，必须使用减压阀。绝不允许直接用压缩空气钢瓶对气囊直接进行充气，充气时必须严格控制充气的速度。

装有吊装拉环的气囊在施工使用中更便于工人操作。4、安全系数高：管道橡胶闭水试验气囊的安全系数一定要高，安全系数低的气囊一是会给施工单位带济上的损失，有时也会影响到施工职员的安全。很多人担心气囊充气后会不会容易破，其实好的橡胶闭水堵并不只是想象中的单单一层橡胶，选购时还要看它的材质、工艺、厚度，是不是有完备的配件、吊环拉环等。

将气囊置于盛满水的水桶中并按住，用气筒向气囊充气，气压不得超过0.02MPA(0.015MPA-0.02MPA为易)，检查气囊是否漏气。2、打开管道检查口，将管道堵水气囊从此口慢慢向下放置所需位置，然后向堵水气囊充气，充气至适宜的压力为好。

5、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它绑紧。使用后注意事项1、施工完如果管道堵漏气囊暂时不使用，最好放置于仓库中，并放置在通风干燥处，让管道堵漏气囊自然晾干，放置晾干的地方要平整，不得有尖锐物体，以防将管道堵漏气囊扎破。