

# DN400排水管道封堵气囊 湛江1.2米高压堵水气囊 耐腐蚀

产品名称	DN400排水管道封堵气囊 湛江1.2米高压堵水气囊 耐腐蚀
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

第六点：维修容易闭水管道气囊大部分采用柔性材料制作，在管道内尤其市政大口径施工时有时管道内的覆着物很容易使闭水管道气囊表面划伤、甚至扎破，使闭水管道气囊漏气不能正常使用，所以要求闭水管道气囊在设计时就要考虑维修容易，施工单位在采购时也要仔细询问闭水管道气囊的维修与，以备不时之需。

第六点：维修容易闭水管道气囊大部分采用柔性材料制作，在管道内尤其市政大口径施工时有时管道内的覆着物很容易使闭水管道气囊表面划伤、甚至扎破，使闭水管道气囊漏气不能正常使用，所以要求闭水管道气囊在设计时就要考虑维修容易，施工单位在采购时也要仔细询问闭水管道气囊的维修与，以备不时之需。

管道封堵气囊产生的背景：在城市化的发展中，城市道路下密布着各种地下管道，由于各种管道输送的介质不同，从设计到施工出现了多种不同材质，不同口径以及不同保护等级的地下管道，特别是埋在底下的城市雨水，污水管道，短则几十米，长则几千米几乎没有维修和疏通设置任何截流装置。

充气时以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。3、对于铸铁排水管，要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破管道堵漏气囊。4、管道堵水气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。

污水管道闭水试验用堵水气囊-DN250型管道封堵器的封堵特性是：1、在管道上开孔直径jin为管径的0.4~0.5；2、由于开孔小，相应地在管道上组焊法兰短接及补强的工作量也小；3、DN250型管道封堵器既可作为计划性检修，又适用于作管道的事故抢修，但前提是管道压力应在封堵设备工作压力允许的范围；4。

(2) 以免污水管道封堵气囊向一侧，气压打不上去，如果继续充气，污水管道封堵气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破。各种规格的污水管道封堵气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。