

DN600排污管道堵漏气囊 南宁DN300封堵气囊 结实耐用

产品名称	DN600排污管道堵漏气囊 南宁DN300封堵气囊 结实耐用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

如果管道内有压力，要告知厂家，有压力的管道需要的堵水气囊。使用中注意事项1、管道堵水气囊使用时充气压力一定要在规定的范围内，切记不要超压。2、管道堵水气囊放置位置要选择没有接缝处，有接缝的地方影响堵水严密性。

筑护网的网片将气囊做成网兜状用绳子系住再施工。学溶剂，长时间的浸泡或使气囊表面腐蚀乳化结膜使其强度，力减小，影响封堵施工。管道堵水橡胶气囊内模可用于多种管道（DNmm）的水密试验或气密试验。

异型堵管道用橡胶气囊应交替充气直达规定压力。将进入钢筋笼内的堵管道用橡胶气囊上下左右加以固定。克服上浮力及左右。浇筑混凝土后，使用振动棒从两侧同时振捣，防止堵管道用橡胶气囊左右。且振动棒段头不可堵管道用橡胶气囊，以免穿破漏气。

4、使用完毕应立即对气囊表面用清水进行清洗，用于石油管道时，气囊清洗必须使用傳用清洗剂，经检查气囊表面没有附着物后方可入库管道封堵气囊，主要针对横管（即水平管道）管道封堵，特点：1、椭圆形，管道面积不多，但易于管道，堵水效果一般。

管道堵水气囊规格：DN50mm、DN100mm、DN150mm、DN200mm、DN250mm、DN300mm、DN400mm、DN500mm、DN600mm、DN700mm、DN800mm、DN900mm、DN1000mm、DN1100mm、DN1200mm、DN1500mm、DN1800mm雨水。

管道封堵器使用：1、先将市政工程管道堵水气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。购买注意事项：1、多大管道内径就选对应的堵水气囊产品，不能以大代小或以小代大；如果管道内有压力，要告

知厂家，有压力的管道需要的堵水气囊；2、使用时堵水气囊充气压力一定要在规定的范围内，不要超压。