

# ANDERSON-NAGELE安德森耐格TFP-162P/TFP-182P 温度传感器

产品名称	ANDERSON-NAGELE安德森耐格TFP-162P/TFP-182P 温度传感器
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

ANDERSON-NAGELE安德森耐格TFP-162P/TFP-182P 温度传感器

### 产品信息

制药级 带M12卫生型接口TFP\*2P 系列温度传感器

### PHARMA

应用 / 指定用途 · 管道DN15...DN80中的温度测量 · 薄壁管道和容器内部温度测量

应用示例 · 过程监测 · CIP / SIP过程监测 · 高温热蒸汽管道温度测量

卫生型设计 / 过程连接 · 使用安德森耐格焊座（例如EMK-032）或安装系统（例如EHG-... / M12），实现流量优化且易消毒的卫生型安装 · 其他过程连接件：TriClamp适配器，乳品法兰（DIN 11851），Varivent，DRD，APV等 · 密封系统不含弹性橡胶，连接无缝无死角 · CIP/SIP清洗杀菌高达140 °C · 所有接液材料均符合FDA标准 · 传感器为全不锈钢材质

产品特性 / 优势 · 反应时间短，极易获得测量点 ·

材料为不锈钢（1.4435），附带3.1检验证书（适用于所有接液部件） · 变送器电抛光洁度Ra 0,8 μm（标配） · 集成变送器（可选） · 提供多种电气连接方式 · Ra 0,4 μm或0,6 μm（按要求提供）

选项 / 附件 · 2 x Pt100（不可改造） · 2 x Pt100，带两个变送器（不可改造） · MPU-4和MPU-M可编程变送器，带4...20 mA输出，两线制 · 支持Profibus PA和HART协议的集成变送器 · 可编程适配器MPU-P 9701 · 带数显表头的集成变送器MPU-LCD ·

Pt100芯片可选其他精度等级（1/3B，1/10B）· 为安装系统提供符合EN10204-3.1材料证书，比如例如  
EHG· 带颈管版本zui高耐温250 °C· 恒定温度高达600 °C（按要求提供）·  
用于M12插头的预制连接电缆· 固定电缆可选其他长度和材质· 校准证书（根据订购可选）

认证