

福意联病历恒温柜FYL-YS-281L

产品名称	福意联病历恒温柜FYL-YS-281L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	82243.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

福意联病历恒温柜FYL-YS-281L

北京福意电器有限公司 本公司自成立今始终贯彻“做人以善为先，经营有章可循”的经营理念，凭借、良好的售后售后、合理的产品价格、优异的产量，在客户中建立了良好的信誉。

福意联病历恒温柜FYL-YS-281L产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,福意联病历恒温柜FYL-YS-281L

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

福意联本着“质量，售后，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心售后”的理念公开的原则向您郑重承诺:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全

福意联病历恒温柜FYL-YS-281L更多型号产品规格参数：

FYL-YS-150L	150L	2-48	595 × 570 × 865mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-230L	230L	2-48	595 × 590 × 1215mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-280L	280L	2-48	595 × 570 × 1445mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-310L	310L	2-48	595 × 695 × 1315mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-430L	430L	2-48	595 × 680 × 1805mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-151L	150L	0-100	595 × 565 × 860mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-281L	280L	0-100	595 × 565 × 1440mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-431L	430L	0-100	595 × 675 × 1795mm	PTC陶瓷加热

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

：帮助*售后： 售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后： 售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后： 售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。福意联病历恒温柜FYL-YS-281L交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

福意联病历恒温柜FYL-YS-281L特点报警装置：自动设置温度报警，温度偏离设定值±2°C，启动蜂鸣报警器，使物品保存的过程更加稳定可靠。程序化记忆备份装置，键锁定及自诊断功能，断电重启后仍可保持设置的温度继续工作。搁架：内部设有多层层架卡槽，优良高钢调节层架可根据实际需求随意调节层架间距。隔热材料：整体采用高密度聚氨酯性整体发泡成型，具有重量轻，保温性能好等特点，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。内壁：采用全新优良医用PP材料，独特的工艺圆角，360度清理无死角。外壁：优良彩色涂层A3钢板，整体防静电处理！外门：高强度三层中空钢化玻璃玻璃透明度高，保温性能好，透明度高，湿度大的情况下仍可保持无凝露。温度传感器：热敏电阻温度传感器，灵敏度高随时检测箱体内部温度变化情况*。温度设定显示：微电脑处理器控制触摸式按键，新型LCD液晶数字显示屏设定及显示，实时检测箱体内部温度变化情况。循环系统：采用翅片式强制性风循环系统，保持箱内360度均匀，制冷加热速度快。福意联病历恒温柜FYL-YS-281L

勤发发