

# DN400雨污分流管道堵水气囊 榆林污水管道堵漏气囊 加工方便

产品名称	DN400雨污分流管道堵水气囊 榆林污水管道堵漏气囊 加工方便
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

第六点：维修容易闭水管道气囊大部分采用柔性材料制作，在管道内尤其市政大口径施工时有时管道内的覆着物很容易使闭水管道气囊表面划伤、甚至扎破，使闭水管道气囊漏气不能正常使用，所以要求闭水管道气囊在设计时就要考虑维修容易，施工单位在采购时也要仔细询问闭水管道气囊的维修与，以备不时之需。

2、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。3、本气囊可以折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。4、抄强性。如何充气呢。DN50-DN200的闭水堵为老式自行车气嘴，用普通的打气筒打气就可以。DN250-DN600闭水堵为电车内胎式气嘴，可以用打气筒打气，也可以用气泵打气。

2、充气压力大、系数高；充气式管道封堵气囊放入管道内达到充气后，基本完全靠气囊撑起来的外壁与管道壁贴合，而这种贴合的强度与充气压力是成正比的，因为，在管道内的水压大后，当充气式管道封堵气囊的系数小于管道内水的压力后，气囊就会在管道内被推行，了充气压力，气囊的系数了，就大大了充。

一般堵水气囊常规厚度 $3\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ (可按需求定做)，拉伸强度为145N，扯断伸长率 350%，通用型的485%，耐磨耐老化，可多次重复使用。3、带拉环：管道闭水试验气囊好不好用，还要看是否带拉环。

二摸：摸管道封堵气囊表面弹性是否微粗拙而平整，无尖利凸起物，按下去。管道封堵气囊在排水防汛工作中的巧妙的用法排水管道封堵气囊在近近年来逐渐在排水行业中了广泛的应用，一般其主要用于管道抢修或管道施工时对上自来水管进行暂时封堵。

3、待混凝土初凝后即可将桥梁管道橡胶气囊，脱模(打开阀门把气放掉)。管道封堵用：将橡胶气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为橡胶气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出橡胶气囊。