

## 型号:FYL-YS-151L病历恒温箱

产品名称	型号:FYL-YS-151L病历恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	83624.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

-型号:FYL-YS-151L病历恒温箱福意联永远是朋友！是我们不变的诺言。福意联与您一路共发展，开创美好未来，为人类文明贡献一份力量！公司特别借鉴家庭式管理之方案，引入现代企业管理理念，建造优良的企业团队，本着踏实以德敬人，以诚立人的观念，力求为您提供超越杰出的产品设备型号:FYL-

YS-151L病历恒温箱产品参数：产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温 产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg 温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有

报警系统：有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg

报警系统：有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警;型号:FYL-

YS-151L病历恒温箱 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg

报警系统：有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。 二、:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件

），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置 三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好

，并承诺安全无损的运抵指定现场。 四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手

册和相关资料齐全。型号:FYL-YS-151L病历恒温箱更多型号产品规格参数：产品名称产品型号FYL-YS-50L

KFYL-YS-100LFYL-YS-138LFYL-YS-150LFYL-YS-280LFYL-YS-430L输入电压220V220V220V220V220V制冷功

率85W85W85W100W100W商品重量18kg22Kg28Kg47kg74Kg105Kg尺寸大小430×480×510（外径）360×37

0×420（内径）480×490×840(外径)400×350×730（内径）540×420×810(外径)450×420×730（内径）5

95×570×865mm(外径)520×440×655mm（内径）595×570×1445mm(外径)524×438×1223mm（内径）5

95×680×1805mm(外径)510×530×1585mm（内径）商品容量50升100升138升150升280升430升报警设置高

低温报警，断电报警，故障报警（选配）高低温报警，断电报警，故障报警，温度范围4-38度（温度可

调可控）2-48度（温度可调可控）FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL

-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。型号:FYL-YS-151L病历恒温箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求型号:FYL-YS-151L病历恒温箱特点主体由电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统组成微电脑智能控制，数码温度显示，箱体内2-48度每度恒温可调采用新型全封闭压缩机，无氟制冷剂,运转平衡，节能强制加热吹风系统，新式风道结构，多孔入风使箱内温度均匀采用优良风机，PTC陶瓷复合加热器设计，使用安全，加热迅速温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察温度变化制冷制热系统匹配合理，确保箱体内部整体恒温无死角使用三层高强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好具有多重报警安全保障：高低温报警，温感故障报警等安全门锁，自动化霜，防凝雾，宽电压带等人性设计供完善的售后售后,三包，整机保修一年，压缩机三年. 型号:FYL-YS-151L病历恒温箱勤发发