

600A移动牵引拖车发电电焊机详细参数

产品名称	600A移动牵引拖车发电电焊机详细参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO600A-J 额定电流:600A 额定功率:25KW
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

600A移动牵引拖车发电电焊机详细参数 大泽发电电焊机

采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定,确保提供平稳的电力,这种柴油发电电焊机公司独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。这是汽油发电电焊机有刷电机优于其他发电机的独特之处,且无需维修保养。发动机机油警告系统:当机油油位过低时,机油警告系统自动停止发动机运转,使发动机免受损坏。

易操作性轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性,并且节省了大量的储存空间,同时四个持久耐用的车轮更便于运输。同步使负载性能好,在电焊时可同时进行供电,电焊操作不影响发电的电压与波形,从而提高工作效率,便于使用。应用广泛引弧容易,电弧稳定,焊接电流调节方便,调节范围较大,可适用于不同的焊条直径和焊接环境,让焊接操作变得更加得心应手。

型 号 : TO600A-J

电焊机参数

额定电流 : 600A

电流调节 : 0-600A

额定电压 : 26-30V

焊条直径 : 2.0-8.0mm

空载电压 : 65V

负载持续% : 100

发电机参数

额定功率：25KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱：60L

长宽高：2400*1100*1500 (mm)

净重：900/980 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

大泽动力柴油发电电焊机焊接效率高，电弧平滑，性能稳定，能出色施行纤维素下向焊工艺，出色施行半自动焊接。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。

大泽汽油发电焊机和柴油发电焊机的优点和价值在；

1.设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到较佳修补效果。

2.热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。

不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。

3.极小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。

4.修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。

5.熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生极强的结合力。