

澳洲美高宝耐磨陶瓷胶

产品名称	澳洲美高宝耐磨陶瓷胶
公司名称	深圳市大鼎实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼
联系电话	0755-82919952

产品详情

澳洲美高宝耐磨陶瓷胶——刚玉陶瓷粘结专用(pm型) 澳洲vivacity化工工程公司是著名的化工建材产品生产商,科研开发实力雄厚,检测手段先进,生产质量控制严格,是澳洲最早获取as/nzs iso9001:2000质量管理认证的生产商之一。主要生产高分子粘合胶,以及补强、防水类高科技产品,有一百多种系列产品供客户在不同情况下选择使用。特点: 1.本产品属改性环氧树脂聚合物,抗老化能力超卓,与耐磨陶瓷粘结形成坚固且有缓冲力的抗磨层,固化后抗水、防腐蚀性能极佳。

2.稠度高,不崩不漏,利用率高达98%以上,其抗震、抗压、抗拉、抗冲击等物理性能卓著。3.吸纳由冷缩热胀或风力引起的移动,及由输送系统或配料系统引起的震动,可在维修工程中填补裂缝裂纹及增强板材的强度和耐久性。应用范围: 本产品广泛用于耐磨陶瓷片的粘贴,特别是火电、钢铁、冶炼、机械、煤炭、矿山等行业遭受强烈粉料冲刷或浆料冲蚀磨损严重的设备粘贴耐磨陶瓷片。

1.磨煤机出口管道、排粉机内壳、钢铁厂除尘系统、风管弯头等处耐磨陶瓷片的粘贴。2.球磨机出口斜管部位及引风机风壳粘贴陶瓷耐磨内衬,也可用于钢铁厂、冶炼厂料斗、料仓、矿车内粘贴耐磨陶瓷片。3.输煤、排灰系统及冶金钢铁业的输料、配料系统中的料仓、料斗等设备上耐磨陶瓷片的粘贴。

物理性能: 性状 粘性糊状,白色 抗压强度 80mpa 抗剪强度 15mpa 抗拉强度 25mpa 线膨胀系数 60mm/mm/ $\times 10^{-6}$ 工作温度 -60 至+250 吸水率 0.2% \times 重量 混合比例 双组份a:b=1:1(体积比)

搅拌均匀 有效施工时间 45分钟 初干时间 12小时 完全稳定时间 4天 包装及有效保质期:

6公斤装和30公斤装,2年以上。 原装进口 品质超卓