

船用阻燃橡胶地板CB/T 3951-2002检测机构

产品名称	船用阻燃橡胶地板CB/T 3951-2002检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

CB/T 3951—2002船用阻燃橡胶地板

1范围

本标准规定了船用阻燃橡胶地板的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。本标准适用于船舶及海洋平台舱室地面、钢甲板等处地面铺设用的阻燃橡胶地板（以下简称地板），其它场所用的阻燃橡胶地板亦可参照采用。

2规范性引用文件

下列规范性文件中的有关条文通过本标准的引用而成为本标准的条文。下列注明日期或版次的引用文件，其后的任何修改单或修订版本都不适用于本标准，但提倡使用本标准的各方探讨使用其*新版本的可能性。下列未注明日期或版次的引用文件，其*新版本适用于本标准。

GB/T 528硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T 531橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法

GB/T 1690硫化橡胶耐液体试验方法

GB/T 1692硫化橡胶绝缘电阻率测定

GB/T 1695硫化橡胶工频击穿介电强度和耐电压的测定方法

GB/T 9867硫化橡胶耐磨性能的测定（旋转辗筒式磨耗机法）

GB/T 10707橡胶燃烧性能测定氧指数法

《国际耐火试验程序应用规则》(IMO PTPC)1996年12月5日国际海事组织3术语、符号和缩略语

本章无条文。

4要求

4.1材料要求

用于生产本标准规定地板的天然橡胶、合成橡胶、配合剂及其他原材料均应符合相关产品标准要求。

4.2尺寸及允许偏差

地板的公称尺寸及允许偏差按表1的规定，特殊尺寸及允许偏差由供需双方商定。块材（方形）地板的两条对角线长度之差不大于0.5 mm。