

日本莎普乐高效能密封胶

产品名称	日本莎普乐高效能密封胶
公司名称	深圳市大鼎实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼
联系电话	0755-82919952

产品详情

密封胶|高效能密封胶|填缝胶

日本莎普乐高效能密封胶 环保产品 不含硅不含卤素 是一种最新开发的中性单组份高强度粘接密封胶，其化学基体是交联共聚物，它吸收空气中的水汽固化而不会产生收缩，初始粘接快速，固化具有高剪切强度，抗uv辐射能力强，硬度高、防水、耐油、绝缘、附着力强，它结合了高弹性和可喷漆的优点，兼容大部分新涂层，能直接在潮湿面粘合，机械性能佳，其耐冲击好、优良的耐化学性能，特别适合工业生产、修理和装配线。技术特性: 外观 白色膏状 比重 1.5g/ml 硬度(shorea) 60 表干时间 15分钟 硬化速度 4mm/天 抗拉强度 2.5mpa 抗剪强度 1.8mpa 断裂伸长率 250% 介电强度 20kv/mm 耐温范围 -40 ~ 100 应用范围： 非常适合用于减震和绝缘保护，干净无污染地粘接很多不同材料，如工业配件、汽车制件、机械电工及机器组件的密封及粘结应用，如：1.各种的工业，冰箱冰柜的嵌板密封，车体、火车、船舶的制造，电器设备，空调的通风处等，适用于震动性，冷热变化大的位置各种板条粘接。

2.应用于太阳能电池组件边框的粘合密封以及电池组件接线盒的粘结，太阳能发电系统的防水接缝密封。
3.本品加入独特配方的防霉剂，起到抑制真菌滋生的显著功效，抗臭氧、防污染、不易吸尘效果明显，推荐用于： 洁净室工程的内外密封，过滤器的间隙密封； 硬盘制造业的厂房内外密封； 手术室、制药车间、无菌生物实验室的内外密封。 包装及有效保质期:300毫升瓶装,12个月。

日本市场一流品牌无污染胶