

单缸直流190A本田动力发电电焊机

产品名称	单缸直流190A本田动力发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SHU190 相数:单相 电压:220V
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

单缸直流190A本田动力发电电焊机 本田动力此款产品的问世对那些经常野外作业、用电不便、山上施工、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户使用。汽油发电电焊机优点：重量轻、体积小、便于移动、可以生产功率比较大且体积很小，常态焊5.0以内的焊条体积重量都比较小；适合移动不方便设备的地区、铁路、市政管网、化工厂、发电厂、钢铁厂内抢险维修及管道施工单位的返口连头作业。

适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业这种发电机的特点是由直流电流励磁既能提供有功功率，也能提供无功功率可满足各种负载的需要。异步发电机由于没有独立的励磁绕组，其结构简单，操作方便，但是不能向负载提供无功功率，而且还需要从所接电网中汲取滞后的磁化电流。因此异步发电机运行时需要与其他同步电机并联，或者并接相当数量的电容器。

型号：SHU190

发电机参数

额定功率：7KW

后备功率：7.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压(V DC)：60-70V

焊接电压：22-35V

发电电焊机功率：7KW

焊条范围：0-4.0mm

电流调节：0-190A

焊机等级：工业级

焊接电流：逆变直流焊机

发动机参数

发动机型号 GX390本田动力

发动机类型：单缸 风冷发动机

活塞排量：389CC

功率转速: 13HP/3600kpm

启动方式: 手启动

润滑油容积: 1.5L

耗油量 1.5L/H

燃油类型：汽油

其他参数

机组尺寸：600*505*550

电机类型：稀土永磁电机

结构类型：开架式

噪音水平7M处 68

油箱容积：15L

焊接效率：110%

净重：60

焊接优良 采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。优质电力新型大泽技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压很好的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。易操作性
轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛
可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。