

韩国奥康立300 耐高温胶

产品名称	韩国奥康立300 耐高温胶
公司名称	深圳市大鼎实业有限公司
价格	300.00/支
规格参数	绝缘强度:21kv/mm 剥离强度:4MPa 抗拉强度:2MPa
公司地址	深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼
联系电话	0755-82919952

产品详情

奥康立耐高温胶【新型进口胶粘剂】系列产品之一,韩国进口,精确校准的耐高温粘合密封材料,面向中国大陆地区推广销售,如想了解最新耐高温胶,高温胶,耐高温密封材料现货优惠价格,敬请来电咨询。

韩国奥康立300 耐高温胶

填隙能力强，高温密封性能佳

是一种特殊级别的中性固化抗高温硅橡胶，可长期持续性处于-50 ~ +300 而不会影响效能，即使在高温下仍保持弹性并且具备优秀的粘接力，电绝缘性能高，出色的防水、抗油脂和抗震动性，耐老化性能高，高温胶能抵御各种侵蚀性化学药剂并能够在温度变化下对金属、塑料、木、玻璃、陶瓷、玻璃纤维布等材料有良好的粘接性能，可根据结合面需要现场形成任意大小、不同形状的耐温密封垫圈、从而达到粘接、堵漏、紧固、绝缘、密封的特殊功效。

耐高温胶应用范围：

- 1.电热管件的密封，陶瓷发热元件的固定接着，以及工业炉、烘箱、加热炉、排气箱、排气管、加热设施等需要高温粘接的部件上。
- 2.高温胶应用于蒸汽及热油管路破裂泄漏，以及内燃机缸盖、气门罩、油底壳、高压油管的螺纹、汽车的变速箱、后桥壳、汽油发动机的前后端盖、调温器座、泵体、进气歧管压缩室、火焰加热器等有优异的粘接紧固。
- 3.适用于高温部件如传感器、仪器仪表、车灯灯具、中高压绝缘子法兰连接部位以及烟炉排气管袋滤器的封装接着。

耐高温胶性能指标：

性状

灰色膏状

比重

1.03g/ml

硬度(shoreA)

25 ~ 35

表干时间

约15分钟

固化时间

2毫米/天

断裂延伸率

> 300%

抗拉强度

2MPa

剥离强度

4MPa

绝缘强度

21kv/mm

体积电阻率

2.5×10^{15} /cm

介电常数(1.2MHz)

2.9

导热系数

0.3w/m · k

包装及有效保质期：300毫升瓶装，12个月。

【新型进口胶粘剂】:高温胶|耐高温胶|高温密封胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|高温过滤器密封胶|防爆材料|防爆电气密封胶|陶瓷粘贴胶|高温涂料|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂|陶瓷结构胶|耐磨陶瓷片胶|船用结构胶|锅炉修补密封胶|过滤器密封胶|传感器密封胶