

河源升降货梯图片=链条式升降货梯

产品名称	河源升降货梯图片=链条式升降货梯
公司名称	济南崇高升降机械有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳区济阳街道博纳城市广场B座1210室
联系电话	053181175106 18254195580

产品详情

河源升降货梯图片=链条式升降货梯升降货梯在具备曳引式电梯的安全装置的同时,还设有:溢流阀:可防止上行运动时压力过高, 应急手动阀:电源发生故障时,可使轿厢应急下降到, 近的层楼开门,手动泵:当发生故障时,可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到, 近的层楼;管路破裂阀:当液压管路破裂轿厢失速下降时,可自动切断油路停止下降。

油箱油温保护:当油箱中油温超过设定值时,油温保护装置发生,暂停电梯使用,当油温下降后方可启动电梯。升降货梯根据类型可分为:剪叉式升降货梯和导轨式升降货梯。升降货梯的起升高度从1米至30米不等, 并可根据用户要求定做特殊规格的升降货梯。升降货梯根据类型可分为:剪叉式升降货梯和导轨式升降货梯。

河源升降货梯图片=链条式升降货梯升降货梯的起升高度从1米至30米不等, 并可根据用户要求定做特殊规格的升降货梯。崇高升降货梯在具备曳引式电梯的安全装置的同时,还设有:溢流阀:可防止上行运动时压力过高, 应急手动阀:电源发生故障时,可使轿厢应急下降到, 近的层楼开门,手动泵:当发生故障时,可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到, 近的层楼。

升降货梯管路破裂阀:当液压管路破裂轿厢失速下降时,可自动切断油路停止下降。油箱油温保护:当油箱中油温超过设定值时,油温保护装置发生,暂停电梯使用,当油温下降后方可启动电梯。产品特点:举升机构采用度锰钢矩形管制作。设有防止升降台的安全保护装置。设有防止液压管路破裂的安全保护阀, 设有停电情况下的应急下降装置, 客户可以放心使用。

液压式升降货梯根据不同要求可选择不同动力形式(如:三相交流电源、单相交流电源、直流电源和内燃动力等), 加配上手动液压装置, 可在停电或无电源场所照常升降工作, 并可加伸缩平台。在平台长度不足时可延伸至所需, 从而工作效率。是现代高大建筑、设备之配备产品, 是高空安全文明生产之必备。

济南崇高升降机械有限公司设备：保修一年，终身售后。导轨式固定升降货梯是一种非剪叉式升降平台。适用于二三层工业厂房、餐厅、酒楼楼层间的货物传输。高度在mm，并且无须上部吊点。形式多样化(单柱、双柱、四柱)。设备运行平稳，操作简单可靠，具有液压、电气多种保护，货物传输经济便捷。导轨式固定液压升降机，广泛应用于工矿企业代替电梯货物。